深圳高清监控摄像机安装 性能稳定

产品名称	深圳高清监控摄像机安装 性能稳定
公司名称	深圳市方络科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:北极眼 型号:小区高清监控
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道工业西路第四工业区中盛工业园B4栋3楼
联系电话	0755-32820204 13823524536

产品详情

高清监控摄像机安装

监控摄像机发展到今天，人们已经不能满足于当初看得见，看得清的视界，我们一直在追求着更加清晰完美的视界！

1.两年前很多公司安装的监控摄像机都是标清的，而如今大多客户都选择了高清监控摄像机。那么什么是标清监控摄像机和高清监控摄像机呢？

高清监控摄像机是指物理分辨率达到720p以上则称作为高清，国际上公认的高清标准有两条：视频垂直分辨率超过720p或1080i；视频宽纵比为16：9的监控摄像机：标清监控摄像机是指物理分辨率在720p以下的一种视频格式。720p是指视频的垂直分辨率为720线逐行扫描。

2.大家都说高清网络摄像机好，好在哪呢？

高清网络摄像机能够看到更大的区域和更清晰的图像，因为高清摄像机像素高，所以局部放大后也有比较清晰的图像。逐行扫描，避免出现普通隔行扫描摄像机运动模糊和撕裂感的图像。

深圳方络科技安装的高清监控摄像机，图像清晰，性能稳定，性价比高，售后服务有保障。数

千家客户的选择，您值得拥有！

深圳小区高清监控摄像机安装，深圳医院高清监控摄像机安装，深圳办公室高清监控摄像机安装，深圳厂房高清监控摄像机安装，工地高清监控摄像机安装，连锁店高清监控摄像机安装，家庭监控摄像机安装电话：13823524536 微信:13823524536 0755-32820204 邮箱：2641337661@qq.com 欢迎咨询！！ 高清摄像机安装网站：http://www.szfangluo.com

都说高清网络摄像机好，用了就知道！

高清摄像机主要特性

- 最高分辨率可达1280×720 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像
- 采用roi、svc等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率
- 逐行扫描cmos,捕捉运动图像无锯齿
- 采用exir 点阵式红外灯技术，照射距离可达30 米
- icr 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 支持3d 数字降噪
- 支持双码流,支持手机监控
- 可支持poe 供电（可选）
- 符合ip66 级防水防尘设计,可靠性高
- 支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,水印等

应用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

型号	型号	ds-2cd1203(d)-i3

摄像机	名称	100万1/4" cmos icr日夜型筒型网络摄像机
	传感器类型	1/4" progressive scan cmos
	最小照度	0.01lux @(f1.2,agc on),0 lux with ir
	快门	1/25秒至1/100，000秒
	镜头	4mm@ f2.0, 水平视场角:55 °(4mm、8mm、12 mm可选)
	镜头接口类型	m12
	日夜转换模式	icr红外滤片式
	宽动态范围	数字宽动态
	数字降噪	3d 数字降噪
压缩标准	视频压缩标准	h.264/mjpeg
	h.264 编码类型	baseline profile / main profile
	压缩输出码率	32 kbps~16mbps
图像	最大图像尺寸	1280 × 720
	帧率	50hz: 25fps (1280 × 720) 60hz: 30fps (1280 × 720)
	图像设置	走廊模式,亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者浏览器可调
	背光补偿	支持,可选择区域
	感兴趣区域	roi支持双码流分别设置1个固定区域
网络功能	存储功能	nas(nfs,smb/cifs均支持)
	接口协议	onvif,psia,cgi,isapi
	智能报警	移动侦测,动态分析,遮挡报警
	支持协议	tcp/ip,icmp,http,https,ftp,dhcp,dns,ddns,rtp,rtsp,rtcp,pppoe,ntp,upnp,smtp,snmp,igmp,802.1x,qos,ipv6,bonjour
	通用功能	防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印
接口	通讯接口	1个 rj45 10m / 100m 自适应以太网口
一般规范	工作温度和湿度	-30°C~60°C,湿度小于95%

	(无凝结)
电源供应	dc12v±10% / poe (802.3af) (ds-2cd1203d-i3不支持poe)
功耗	5.5w max（icr切换瞬间7.5w）
防护等级	ip66
尺寸（mm）	100.5×88.1×157.3
重量	600g
红外照射距离	exir: 30米