

32光束精密检测光幕2.5mm分辨率检测光幕

产品名称	32光束精密检测光幕2.5mm分辨率检测光幕
公司名称	深圳市凌威晟电子有限公司
价格	1850.00/套
规格参数	品牌:kingsensor 型号:CD-32025 电压:DC24
公司地址	深圳龙岗坂田五和
联系电话	0755-33561561 13480790740

产品详情

凌威晟 (linvsen)kingsensor系列检测光幕,测量光幕又名红外线检测光栅,红外线测量光栅

由发光器和受光器组成一组光幕。当物体垂直穿过光幕时,根据遮挡光束数量变化情况可检测出物体穿过光幕时的形状变化;当物体沿光幕平行移动时,根据光幕遮挡光束变化情况可检测出物体的运动方向;同样也可以对穿过光幕的物体进行计数和物体感应。

通常适用于各种训考厂、停车场车辆计数检测,车辆分离检测、收费站车辆检测、车辆超限检查(长宽高)、闸机、通道客流量检测、客车上下客人数检测等等;物体运动轨迹检测、安全报警、人体探测、流水线检测、产品计数检测、落料计数检测;

物体尺寸 2.5mm, 5mm的检测可选d30-精密检测(2.5mm)系列产品;

物体尺寸 5mm, 10mm的检测可选d30-精密检测(5mm)系列产品;

物体尺寸 10mm, 20mm的检测可选d20-精密检测(10mm)系列产品;

物体尺寸 20mm, 40mm的检测可选d20-精密检测(20mm)系列产品;

物体尺寸 40mm的检测可选d20-精密检测(40mm)系列产品;

注明:其它非标准间距和光束数量均可定制。

现货高度:80mm~2000mm(其它保护高度可定制);检测距离:0.5m、1m、2m、3m、6m、12m;

检测信号输出方式：数字量（rs485/rs232数据接口）、模拟量(电压、电流)等；

产品特点：

高灵敏度检测：高灵敏度 $(n+1)*0.1ms$ ；

对电磁干扰，频闪灯光、焊接弧光、日光灯、太阳光等光源有良好的抗干扰能力、双回路保证；

采用防松、镀金航空插头，确保连接牢靠；

放反接保护，输出短路保护；

工作电压范围宽dc10v-dc30v均能可靠工作；

抗震、防尘性好（端盖、滤光片均有密封垫）；

具有自检故障报警功能。自动检测故障，并忽略（屏蔽）有问题的光束，仍能保持正常工作，同时输出报警信号。

可定制用作人身保护、物体检测、尺寸测量、和其它特殊用途；

附：保修期2年，更多选型请致www.linvsen.com 深圳市凌威晟电子有限公司