

TEADIT 24SH-膨体四氟板

产品名称	TEADIT 24SH-膨体四氟板
公司名称	合肥诺盾密封材料有限公司
价格	6800.00/件
规格参数	品牌:TEADIT 型号:24SH 温度:315
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区玉屏路227号
联系电话	0551-63825311 15240062066

产品详情

teadit 24sh-膨体四氟板膨胀聚四氟乙烯密封带 (expanded ptfe joint sealant) 是采用独特的加工工艺制造而成的一种非常新颖奇特的密封材材料。它是一种连续带状的白色纯聚四氟乙烯制品，具有很好的柔韧性、压缩回弹性、耐蠕变性、耐高低温性及优异的耐腐蚀性、不老化性、自润滑性。密封性能卓越，安装使用极为方便，是化工、医药、石化、食品饮料、电子、电力、冶金、船舶等行业极理想的密封材料。!!!1

颜色:白色

§ 规格: 1500mm x 1500mm 厚度:从0.5?mm到6?mm

§ 温度范围:? -240 ° c到+270 ° c短时间内可承受315 ° c

§ 抗化学性:对 (pH值在0 - 14) 范围内的所有化学品都适用 , 包括大多数腐蚀性酸和碱。唯一例外是熔碱金属和在高温高压下的氟元素。

§ 使用压力:从真空到200 bar

老化:teadit 24sh不会老化和被侵蚀。可以不定期保存。

§ 安全:teadit 24sh符合fda关于食品的规定 , 对生理无害 , 也适合氧化环境使用。

§ 认可:ta luft:符合空气质量技术要求。

§ fmpa:经认可 , 允许应用于食品。

§ fda:符合fda的cfr 177.1550规定。

优点:

§ 是对所有应用条件都普遍适合的材料。适合于所有类型的法兰 , 几乎所有介质 , 温度范围达 , 甚至可用于对纯度要求最严格的条件。它本身是清洁和无毒的。

§ 多向型纤维的膨体四氟做成的垫片 , 有特别的机械强度 , 比其它四氟板能耐更高的温度 , 蠕变小。

§ teadit 24 sh?柔韧型优异 , 不需要对损坏小的和/或不规则的密封面 (法兰面) 进行修复即可使用。

§ ?用teadit 24 sh?切割而成的垫片尺寸稳定 , 即 , 被压缩时不会变宽。这使得窄的法兰面能安全的密封 , 即不会引起介质流体的紊乱。

§ teadit 24sh安装快速简单。旧的垫片拆卸迅速 , 方便 , 没有残留物。

?

本产品信息所示的所有性能 , 规格和应用参数都是相近并相互影响的 , 特别的应用在没对适用性作个别研究和评估之前不宜进行。所有的技术数据和建议来自诺盾公司的经验。选用不适合的密封产品会导致损坏和人员伤害。

性能 , 规格和应用参数将会作修改 , 不另外事先通知。

?

四氟板 teadit 24sh 双向型 (纤维) 膨体四氟板 tf 1570 结构改良型四氟板 , 添加中空玻璃微型粒子。 tf 1580 结构改良型四氟板 , 添加硫酸钡。 tf1590 结构改良型四氟板 , 添加二氧化硅。可供规格 规格 teadit 24sh

tf 1570	tf 1580	tf 1590	1500*1400mm	1500*1400mm	1500*1400mm
1500*1500mm	0.5mm	1500*1500mm	1.0mm	1500*1500mm	1.5mm 1.5mm 1.5mm
1.5mm	1500*1500mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm 1500*1500mm
3.0mm	1500*1500mm	4.0mm	1500*1500mm	5.0mm	1500*1500mm
					6.0mm

