

迪邦强力金属胶

产品名称	迪邦强力金属胶
公司名称	苏州迪邦电子材料有限公司
价格	600.00/桶
规格参数	品牌:迪邦 型号:DB-125
公司地址	苏州市昆山市花桥镇金中路89号
联系电话	0512-36881737 18151144404

产品详情

产品简介

db-125强力树脂胶作为通用型产品，对大多数橡胶、金属有良好的粘接性能。

技术参数

组 成	单组分
外 观	棕色黏稠液体
密 度 (23 ± 1)	约0.99kg/l
黏 度 (25 ± 0.5)	8500 ± 500mpa.s

固含量	15-30%
保质期	六个月(25)
剥离强度7d/n/25m m	帆布-帆布：150n pvc-pvc：15n 金属-ps发泡体：撕裂
总挥发性 有机物	700 g/l

产品应用

主要应用于pp、pe与abs、pvc、尼龙、海绵、泡沫材料等；对于有机玻璃、橡胶、金属、竹木材、织物、纸张也有较好的粘接力，特别对塑料与金属、非金属材料的互粘、交叉粘接更具有独到之处，是家电、电子、装潢、工艺玩具、保温材料、包装印刷等行业理想的粘合剂。

使用方法

- 1、表面处理：被黏物体表面清洁处理，保证被黏物表面干燥、无油、无灰尘。
- 2、最佳使用温度在20 -30 之间，不宜在低温及高湿度情况下使用。
- 3、黏接无孔材料时，在被黏物表面均匀涂抹胶黏剂，晾1-2分钟后，待黏手不黏胶时再把黏结面对准接合到一起并压实，48小时后可达到最佳强度。
- 4、被黏物表面打毛处理或者二次涂胶可使黏接效果更佳。

注意事项

- 1、本产品使用时操作现场必须通风良好，并按照国家有关劳动保护规定操作。
- 2、本产品为易燃化学品，请远离儿童、火源、热源，室温及阴凉处密闭储存，禁止与氧化剂、酸、碱类化学品混放。
- 3、避免让未固化的胶长时间接触皮肤。

4、若不慎溅入眼睛，应迅速用大量清水冲洗并求医治疗。

5、远离儿童。