

# 迪邦耐高温胶水

产品名称	迪邦耐高温胶水
公司名称	苏州迪邦电子材料有限公司
价格	750.00/桶
规格参数	品牌:迪邦 型号:DB-1360
公司地址	苏州市昆山市花桥镇金中路89号
联系电话	0512-36881737 18151144404

## 产品详情

### 产品简介

db-1360是专门针对金属、塑料、玻璃粘接中耐

高温要求开发研制的，一般长期耐温可达120 ，短

期耐温可达150 ，

### 技术参数

组 成	单组分
颜 色	棕色透明黏稠液体
密 度 ( 23 ± 1 )	约1.1kg/l

黏 度 ( 25 ± 0.5 )	10000 ± 500mpa.s
表干时间	5-10min
固含量	50 ± 2%
工作温度	-40 +120
保 质 期	六个月(25 )
剥离强度7d/n/25m m	帆布-帆布 : 320n

### 产品应用

主要应用于金属、塑料、玻璃、陶瓷等材料；

广泛应用于家电、汽车、印刷等行业

### 产品特性

1、单组分材料，室温使用操作方便

2、长时间耐温120 ，短时间可耐温160 以上

3、优良的耐水性能，有较高的附着力

## 使用方法

- 1、表面处理：被黏物体表面清洁处理，保证被黏物表面干燥、无油、无灰尘。
- 2、最佳操作温度在20 -30 之间，不宜在低温及高湿度情况下使用。
- 3、黏接无孔材料时，在被黏物表面均匀涂抹胶黏剂，晾1-2分钟后，待略微有些粘性时，把黏结面对准接合到一起并压实1~2小时，48小时后可达到最佳强度。
- 4、被黏物表面打毛处理或者二次涂胶可使黏接效果更佳。
- 5、存放于阴凉干燥处即可。

## 注意事项

- 1、本产品使用时，操作现场必须通风良好，并按照国家有关劳动保护规定操作。
- 2、本产品为易燃化学品，请远离儿童、火源、热源，室温及阴凉处密闭储存，禁止与氧化剂、酸、碱类化学品混放，避免让未固化的胶长时间接触皮肤。
- 3、可用适量的醋酸乙酯稀释，搅拌均匀使用。
- 4、若不慎溅入眼睛，应迅速用大量清水冲洗并求医治疗。