

AKAI-36TX短焦投影机

产品名称	AKAI-36TX短焦投影机
公司名称	山东创惠电子科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雅佳 型号:36TX
公司地址	山东省烟台市高新区
联系电话	15315163169 18053555187

产品详情

一、产品介绍

整体采用纯黑色外观设计，简洁大方。作为一款商务、娱乐两用机，采用美国ti最新的ddp2431图象处理技术，真正实现3d显示，可播放三维立体电影和视频。新一代6段靓彩色轮和高效的锐度性能，保证了文字、图片的高清晰投射和视频影像的流畅播放。长寿命高效能灯泡，极高的光利用率，更适合会议及娱乐等长时间投影使用。加上丰富完备的接口，方便连接各种播放、显示设备，低功耗绿色环保等设计性能，使得costar c185成为中小型企业会议、3d教学及家庭娱乐的首选机型。

二、产品规格表

产品名称 数字投影机akai-36tx

核心组件 核心技术 dip

投影系统 0.55 ' dmd

镜头 1.1:1手动变焦镜头，光圈1.97 - 2.17 焦距21.95 - 24.18mm

灯泡 osram unishape高效能 长寿命灯泡

灯泡寿命 5000小时(标准模式)，6000小时（节能模式）

分辨率 标准分辨率 xga (1024x768)

兼容分辨率 vga\svga\xga\sxga\sxga+\wxga\uxga

亮度 3600流明 (根据iso21118国际标准)

对比度 8000:1

均匀度 95%

色轮 6段

颜色 10.7亿色

重量 2.6kg

尺寸 284.0mm x 234.3mm x 81.5 mm

投影方式 前投/背投、桌面/吊顶

投影尺寸 24 ” -300 ”

画面比例 4:3/ 16:9

梯形矫正 垂直校正,正负40度

扫描频率 水平: 31 ~ 100 khz; 垂直: 50 ~ 120 hz

视频制式 ntsc, ntsc 4.43

pal, pal-n, pal m

secam、 hdtv (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), 复合视频

端口 输入端口 2 x vga接口 (15-pin d-sub) ,1x composite video 接口(rca jack),1x s-video 接口 (mini-din 4 pin),1x audio(3.5 mm立体声迷你端子),hdmi x1(高清接口)

输出端口 1x vga 电脑信号同步输出接口

1x audio(3.5 mm立体声迷你端子)

控制端口 1xmini usb ; 1x rs-232

扬声器 内置10w扬声器

噪音 正常模式32db, 节能模式28db

电源 ac 100-240 v, 50 - 60 hz, 2.6a

功耗 245w(最大) 待机功率<1w

环境温度 操作：温度0 ° c-40 ° c 湿度10%-80%

储存： 温度-20 ° c-60 ° c 湿度30%-85%

随机附件 电源线 vga信号线 遥控器及电池 用户手册 装箱清单 中光学保修卡

售后服务 整机（不含灯泡）自销售之日起算2年送修保修；灯泡自销售之日起算12个月内且使用时间不超过1000小时保修

注释： 设计和规格如有变更，恕不另行通知