

# 高温消防排烟风机厂家

产品名称	高温消防排烟风机厂家
公司名称	德州万商网络科技有限公司
价格	3980.00/台
规格参数	品牌:万商 型号:齐全
公司地址	山东省德州市德城区东地街道办事处东方红路49号帝景苑综合营业楼3单元6层605号
联系电话	0534-2386667 18653418667

## 产品详情

高温消防排烟风机厂家

消防排烟风机用途及特点：

**耐高温性能优良：**风机测试符合gbj45 - 82消防规范测试标准要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在400 高

温条件下连续运行100min以上，100 温度条件下连续运行，广泛应用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

**适用范围广：**可以根据高级民用建筑的不同要求，采用变速或多速驱动形式，以达到一机二用（即常用通排风和消防使

用时高温排烟）的目的。

**效率高：**本风机采用先进的cad设计软件，是经多目标优化设计研制开发的新产品，经实测，风机效率大于80%，部分

机号大于85%，并具有效率曲线平坦的特点，工作范围广，有利于节能。

**安装方便，占地较离心风机少：**该风机基本型式为轴流风机，可直接与风管连接和墙壁安装（安装形式可垂直式或水平

式）很大程度地节省了占地面积，同时，不受机号较大和所需大风量之影响，采用电动机直联方式，使其运行可靠。另

外，还有一种式为屋顶风机，可分为立式和卧式，立式可直接安装于屋顶之上，卧式还应接一弯头。

消防排烟通风机执行标准q/zd003-2001，标准规定的主要技术要为：

- (1) 标准适用于介质温度不大于280℃、含尘量不大于100mg/m<sup>3</sup>消防排烟轴流通风机。
- (2) 在额定转速及流量下，通风机的全压效率应不小于75%，通风机的全压偏差不得超过额定值的±5%。
- (3) 通风机在额定工况下的比a声压级不大于38 db (a)。(噪声表示方法详见有关标准)
- (4) 通风机的叶轮动平衡精度不大于5.6级。
- (5) 通风机的振动精度(均方根速度)应不大于6.3mm/s。
- (6) 通风机在使用温度280℃时,正常安全运行应不少于35min.
- (7) 通风机在设计中应采用风冷装置,电动机外壳温度不得超过200℃

高温消防排烟风机厂家