

NFC9100棚顶灯-NFC9100现货

产品名称	NFC9100棚顶灯-NFC9100现货
公司名称	乐清市皇隆照明科技有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:海洋王 型号:NFC9100
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成镇湖上岙工业区
联系电话	86-057727877789 13989762678

产品详情

一. 海洋王nfc9100防眩棚顶灯概况

适用于各种室内、外工作场所、中国煤炭行业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、部队、公安消防、化工、政府部门及大型企业做固定照明使用。

二. 海洋王nfc9100防眩棚顶灯结构特性

采用高效气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，光线柔和均匀，无眩光，平均使用寿命在10000小时以上。

采用高强度铝合金外壳和优化的结构设计，具有抗强力碰撞和冲击力。

高科技表面喷涂技术，防护等级达到ip65，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。

两种配光设计，其中一种为对称配光设计，另一种为非对称配光设计，可根据不同的现场照明需求进行选择。

独立的腔体结构设计，散热性能好，极大的提高了灯具的寿命；维护方便，简洁。

结构紧凑、外形美观，安装方便，可采用嵌入式和吸顶式等多种安装方式。

三. 海洋王nfc9100防眩棚顶灯使用方法

根据现场环境和照明需要，确定适当的安装方式。并根据灯具220v电源接点的距离准备相应长度的8~10mm三芯电缆线。

吸顶式安装：使用2个m8的膨胀螺钉打在天花板或者m8的普通螺栓固定在支撑梁上；嵌入式安装：直接使用4个m6的螺丝固定在灯具四角的安装螺孔内。

装好支架后，拧开灯腔和镇流器腔的锁紧螺丝，并掀开灯壳（吸顶方式,吊顶安装）或者镇流器壳（螺丝固定嵌入式），把三芯电缆穿过防水葛兰接头，对应接在有极性标识的接线座上。注意，请务必将进线电缆使用压线卡锁紧，防止拔脱。嵌入吊顶安装方式，在吊起灯具后先进线连接再定位灯具。

更换灯泡时，先断开电源，拧开灯具正面固定玻璃面板上的螺丝，通过吊链结构，将面板轻吊在灯壳上，即可旋下旧灯泡，换上新灯泡。更换其他电气元件，请打开镇流器腔，即可更换任何电气元件。

四. 海洋王nfc9100防眩棚顶灯主要参数

额定电压	ac220/50hz
功率因数	大于0.9
防护等级	ip65
防腐等级	wf2
绝缘等级	i
距高比	0.8
进线口螺纹	g3/4
外形尺寸	300x300x208mm
重量	5kg

配用光源：

订货编号	配用光源	额定功率	光通量	平均使用寿命

nfc9100-j70	mh	70	5500	10000
nfc9100-j100	mh	100	9000	10000
nfc9100-j150	mh	150	13000	10000
nfc9100-n70	hps	70	6000	28500
nfc9100-n100	hps	100	9600	28500

五. 海洋王nfc9100防眩棚顶灯注意事项

1. 非专业人员不得随意拆卸灯具。
2. 使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得用手直接触摸。
3. 换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

警告: 1.不可直接安装在可燃物上;

2.安装和维护灯具时,必须先断开电源;

3.灯具必须可靠接地.

六、海洋王nfc9100防眩棚顶灯品质保证

公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证，严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。