

NFE9180-j70防眩应急泛光灯-现货

产品名称	NFE9180-j70防眩应急泛光灯-现货
公司名称	乐清市皇隆照明科技有限公司
价格	1600.00/套
规格参数	品牌:海洋王 型号:NFE9180
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成镇湖上岙工业区
联系电话	86-057727877789 13989762678

产品详情

一. 海洋王nfe9180防眩应急泛光灯适用范围

本公司为满足铁路、电力、冶金、石油石化及各类厂区、车间、场站和大型设施、场馆等场所泛光照明的需求，最新研制开发的nfc9180防眩泛光灯，无眩光、无重影、防震耐腐蚀、节能、安全可靠。

二. 海洋王nfe9180防眩应急泛光灯性能特点

能:透明件选用先进的照明光学原理优化设计，光线均匀、柔和,无眩光、无重影，有效避免施工作业人员产生不适和疲劳感。

能:选用的气体放电光源,光效高、寿命长,寿命可高达10000小时，功率因数大于0.9，发光效率高,透光性好。

防震功能:多道防震结构和一体化设计，确保其在高频、多频振动环境中长期安全工作。

境:采用高强度合金外壳，进行特殊的表面喷涂和密封处理，可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。

式:座式、吸顶式和吊顶式等多种安装方式，适应不同工作现场的照明需要。电子、机械双重保护，开盖后自动切断电源，增加了使用和维护的安全性、稳定、可靠性。

能：采用宽幅稳压、恒功率技术和特殊的电路设计。a型在主电断电时可立即启动应急照明，也可通过外接开关控制在主电停电期间随时启动；b型单纯作为应急照明平常处于关闭状态。d型可作为正常照明，同时具有应急功能。

三. 海洋王nfe9180防眩应急泛光灯技术参数

额定电压		ac220/50hz
功率因数		大于0.9
应急时间	70w	大于90min
	35w	大于45min
防护等级		ip65
防腐等级		wf2
绝缘等级		i
距高比		2.5
进线口螺纹		g3/4
外形尺寸		灯头: 275x300mm 应急箱: 210x180x120mm
重量		灯头: 6kg 应急箱: 4.2kg

海洋王nfe9180防眩应急泛光灯配用光源：

订货编号	配用光源	额定功率	光通量	平均使用寿命
nfe9180-j35	mh	35	3300	10000
nfe9180-j70	mh	70	5500	10000

四、 海洋王nfe9180防眩应急泛光灯注意事项

1. 安装和维护灯具时,必须先断开电源.
2. 非专业人员不得随意拆卸灯具;
3. 使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得用手直接接触;
4. 换灯泡时,应使用同类型功率的灯泡 ; 如果改变灯泡类型或功率 , 应相应更换配套镇流器。

警告: 1. 不可直接安装在可燃物上;

2. 更换任何已裂开的保护屏;
3. 灯具必须可靠接地.

五、 海洋王nfe9180防眩应急泛光灯品质保证

公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证,严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。