

API截止阀

产品名称	API截止阀
公司名称	英格兰姆(上海)流体科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇邬桥社区大叶公路2699号16幢二层201室
联系电话	021-51601525 15902178103

产品详情

产品引用标准

设计与制造：api 6d、ansi b 16.34或bs 1873 结构长度：ansi b 16.10 法兰标准：ansi b 16.5a 对焊端尺寸：ansi b 16.25 压力检验：api 6d或api 598

产品用途 api截止阀适用于石油、化工、水力、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通介质。适用介质为：水、油品、蒸汽等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动等。产品结构特点

- 1.产品按国家标准gb12235，结构合理,密封可靠，性能优良、造形美观。
- 2.阀瓣、阀座的密封面采用硬质合金堆焊或本体加工而成，耐磨、耐高温，耐腐蚀，抗擦伤性能好、使用寿命长。
- 3.阀杆经调质和表面处理，有良好的耐腐蚀性和抗擦伤性。
- 4.可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 5.阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。

主要零件的材料说明 壳体 astm a216 wcb astm a351 cf8 阀杆 f6a f304 f316 monel f304 阀瓣表面 13cr 13cr stl 304 stl 316 stl monel 304 304 stl 阀座表面 13cr stl stl 304 stl 316 stl monel 304 304 stl 壳体 astm a351 cf3 astm a351 cf8m astm a351 cf8 阀杆 f304l f316 f316l 阀瓣表面 304l 304l stl 316 316 stl 316l 316l stl 阀座表面 304l stl stl 316 stl stl 316l 316l stl