

硅橡胶电热毯|硅橡胶加热带|硅橡胶电加热带

产品名称	硅橡胶电热毯 硅橡胶加热带 硅橡胶电加热带
公司名称	河北华驰机电设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	15176885597@163.com
联系电话	0311-80769956 15176885597

产品详情

关键字：硅胶加热带，加热线，硅胶电热带

说明

硅橡胶电热带防水性能好，可用于潮湿的、无爆炸性气体场所工业设备或实验室的管道，罐体和槽池的加热、伴热和保温，可直接缠绕在被加热部位的表面，安装简单，安全可靠。

结构性能

- (1)产品主要有镍铬合金丝和绝缘材料组成，发热快，热效率高，使用寿命长。
- (2)无碱玻璃纤维芯架上缠绕电热丝，主绝缘为硅橡胶，耐热性能良好，绝缘性能可靠。
- (3)产品具有极好的柔软性，可直接缠绕在被加热装置上，接触良好，加热均匀。

特点

绝缘材料最高耐热温度：250 推荐使用温度：<200 绝缘电阻：>50m 介电强度：~ 1500v 1 min
功率偏差：± 10%

产品应用及注意事项：硅橡胶电热带是一种特别柔软的定长度加热带，其设计功率密度高，因此，除用于一般恒功率带的伴热保温外，在某些情况下还可用于需要加热的场所。

使用时应注意

(1)安装时，电热带硅橡胶平面侧应该紧贴介质管道、罐体的表面，并用铝胶带固定。

(2)为减少热损失，应在电热带外侧加复保温层。

(3)严禁重叠缠绕安装，以防过热损坏。

另可根据用户要求（规格、尺寸）来样定制，另耐高压带介电强度 ~ 20000v/min

硅橡胶加热带

详细技术指标与特殊要求，请与本公司联系。

公司名称：河北华驰机电设备科技有限公司

联系人：张工 韩经理

移动电话：张工:15176885597 韩经理:15830115278

公司座机：0311-80769956

办公地址：石家庄长安区四水厂路2号北方大厦

邮箱：15176885597@163.com

qq:2569025537 2278790853

公司网址：<http://www.zghuachi.com>