

# ABS PA-709台湾奇美水管配件用ABS

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | ABS PA-709台湾奇美水管配件用ABS    |
| 公司名称 | 深圳市瑞元塑胶原料有限公司             |
| 价格   | 18.00/kg                  |
| 规格参数 | 品牌:奇美<br>型号:PA-709        |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道新联社区创兆大厦606室    |
| 联系电话 | 0769-82125161 18024445500 |

## 产品详情

abs pa-709台湾奇美水管配件用abs(18024445500)

特性：超高冲击强度、耐低温性佳

用途：水管配件 / 汽车前后扰流板 / 摩托车挡板 / 押出水管 / 安全帽 / 滤水器外壳

abs pa-709台湾奇美物性表：

### 原料描述部分

|      |                             |      |  |
|------|-----------------------------|------|--|
| 规格级别 | 通用, 高抗冲 其它 其它               | 外观颜色 |  |
| 该料用途 | 水管配件、汽车前后扰流板、摩托车挡板、押出水管、安全帽 |      |  |
| 备注说明 | 产品特性：超高冲击强度、耐低温性佳           |      |  |

## 加工条件

### 加工条件

## 原料技术数据

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法                       | 测试数据        | 数据单位      |          |
|------|----------|----------------------------|-------------|-----------|----------|
| 基本性能 | 熔体流动速率   | 200 × 5kg                  | astm d-1238 | 0.6       | g/10min  |
| 物理性能 | 比重       |                            | astm d-792  | 1.03      | 23/23    |
|      | 燃烧率      | file no. e56070<br>ul&c-ul |             | 1/16"hb   |          |
|      | 熔体流动速率   | 220 × 10kg                 | astm d-1238 | 6         | g/10min  |
| 机械性能 | 弯曲强度     |                            | astm d-790  | 9070      | lb/in2   |
|      | 弯曲强度     |                            | astm d-790  | 640       | kg/cm2   |
|      | 弯曲弹性率    |                            | astm d-790  | 3.2 × 105 | lb/in2   |
|      | izod冲击强度 | 1/4"                       | astm d-256  | 40        | kg.cm/cm |
|      | izod冲击强度 | 1/8"                       | astm d-256  | 45        | kg.cm/cm |
|      | 洛氏硬度     |                            | astm d-785  | 102       | r        |
|      | izod冲击强度 | 1/4"                       | astm d-256  | 7.4       | ft.lb/in |

|     |          |      |             |           |          |
|-----|----------|------|-------------|-----------|----------|
|     | 引张强度     |      | astm d-638  | 400       | kg/cm2   |
|     | izod冲击强度 | 1/8" | astm d-256  | 8.4       | ft.lb/in |
|     | 伸长率      |      | astm d-638  | 40        | %        |
|     | 引张强度     |      | astm d-638  | 5670      | lb/in2   |
|     | 弯曲弹性率    |      | astm d-790  | 2.3 × 104 | kg/cm2   |
| 热性能 | 维卡软化点    |      | astm d-1525 | 105       |          |
|     | 维卡软化点    |      | astm d-1525 | 221       |          |
|     | 热变形温度    |      | astm d-648  | 88(190)   |          |
|     | 热变形温度    |      | astm d-648  | 98(208)   |          |

| 等级   | 型号      | 熔融指数 | 特性                 | 用途   |
|------|---------|------|--------------------|--|
| 一般级  | pa-717c |      | 14高冲击强度            | 厨房用具 / 音响用品 / 马桶盖 / 洗衣机<br>吸尘器外壳 / 工具手柄配件  |
| 一般级  | pa-709  |      | 5超高冲击强度、耐低温性佳      | 水管配件 / 汽车前后扰流板 / 摩托车<br>押出水管 / 安全帽 / 滤水器外壳 |
| 一般级  | pa-757  |      | 22高刚性、高光泽性、中冲击强度   | 电视机前壳 / 复印机外壳 / 电话机壳<br>/ 轮胎盖              |
| 一般级  | pa-747  |      | 13超高冲击强度           | 安全帽头盔 / 摩托车挡版 / 鞋后跟 /<br>雪地运动用品 / 滤水器外壳    |
| 一般级  | pa-707  |      | 23高光泽性、超高刚性、特佳弯曲强度 | 电话机外壳 / 灯座 / 玩具 / 办公室用品<br>时钟外壳 / 家电按钮     |
| 高流动级 | pa-716  |      | 38高流动性射出成型用        | 大面积或薄肉成型品(强度同717c)                         |
| 高流动级 | pa-756h |      | 75超高流动性            | 超大面积或超薄肉成型品                                |

|      |         |  |   |
|------|---------|--|---|
| 高流动级 | pa-737  | 33<br>高流动性   | 大面积或薄肉成型品   |
| 高流动级 | pa-756s | 70超高流动性、中冲击强度  | 大面积或薄肉成型品(强度同757)   |
| 高流动级 | pa-756  | 45高流动性、高刚性、高光泽性  | 大面积或薄肉成型品(强度同757)   |
| 高流动级 | pa-746h | 52高流动性、高冲击强度   | 大面积或薄肉成型品(强度同747)   |
| 高流动级 | pa-746  | 34高流动性、高冲击强度   | 大面积或薄肉成型品(强度同747)   |
| 押出级  | pa-747s | 7高强度 押出/射出并用   | 冰箱板材  |
| 押出级  | pa-709p | 8.5押管专用  | 管材  |
| 押出级  | pa-747f | 3.3高刚性 异型押出材   | 冰箱板材  |
| 押出级  | pa-709s | 4超高耐冲击强度   | 管材 家具 大件容器等   |
| 押出级  | pa-747r | 2.5高冲击强度 异型押出材   | 行李箱 手提箱 电冰箱板材   |
| 押出级  | pa-747h | 2.8耐化性 真空成型 冰箱板材   | 冰箱板材  |
| 防火级  | pa-764b | 25耐旋光性 耐热性 2.5mm v-0 2.5mm 5vb<br>3.0mm 5va                | 显示器、机顶盒、调制解调器、电源<br>、电源插座、汽车电池、收款机外壳<br>体、打印机外壳、摇控器、灯箱、传<br>影机、大型事务机、打印机、咖啡机<br>后框、dvd拨放器、汽车音响控制面 |
| 防火级  | pa-764  | 30耐旋光性 耐热性 1.5mm v-0 1.5mm 5vb<br>2.5mm 5va                |   |
| 防火级  | pa-763  | 30耐旋光性 耐热性 高冲击 1.5mm v-0 2.5mm<br>5va                      |   |
| 防火级  | pa-765  | 49高流动 1.0mm v-1 1.5mm v-0 1.5mm 5vb<br>2.5mm 5va (tbba 系)  |   |
| 防火级  | pa-765a | 46高流动 1.5mm v-1 2.1mm v-0 2.1mm 5vb<br>2.5mm 5va (tbba 系)  |   |
| 防火级  | pa-765b | 45一般流动 1.5mm v-2 2.5mm v-0 2.5mm 5vb<br>3.0mm 5va (tbba 系) |   |
| 耐热级  | pa-777e | 4.5超高耐热、中冲击强度  | 发热家电外壳 干发吹风筒 熨斗外壳<br>汽车零部件 水箱护罩   |
| 耐热级  | pa-777d | 5.5超耐热性、中冲击强度  |   |

|      |             |              |                                  |
|------|-------------|--------------|----------------------------------|
| 耐热级  | pa-777b     | 7.5耐热性、高冲击强度 |                                  |
| 电镀级  | pa-727      | 19一般成形       | 装饰配件 / 音响器材面板 / 轮胎盖 / 时钟外壳       |
| 电镀级  | pa-726m     | 27电镀专用       | 汽车水箱前栏 / 汽车饰条 / 汽车铭牌             |
| 高光泽级 | pa-757g j08 | 34高光泽黑       | 液晶电视前框、液晶电视底座、液晶壳、dvd音响外壳、数字相框边框 |

在线订购：