

ABS PA-716台湾奇美高流动性射出成型用

产品名称	ABS PA-716台湾奇美高流动性射出成型用
公司名称	深圳市瑞元塑胶原料有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-716
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道新联社区创兆大厦606室
联系电话	0769-82125161 18024445500

产品详情

abs pa-716台湾奇美高流动性射出成型用 (18024445500)

特性：高流动性射出成型用

用途：大面积或薄肉成型品(强度同717c)

abs pa-716台湾奇美物性表：

原料描述部分

规格级别	高流动其它挤出	外观颜色
该料用途	性能相当于pa-717c，可注射成型大面或薄肉成型品，如容调机外壳。	
备注说明	产品特性：高流动性、高冲击强度	

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	熔体流动速率	220 × 10kg	astm d-1238	38	g/10min
	比重		astm d-792	1.04	23/23
	熔体流动速率	200 × 5kg	astm d-1238	3.5	g/10min
	燃烧性	file no. e56070 ul&c-ul		1/16"hb	
机械性能	izod冲击强度	1/4"	astm d-256	4.0	ft.lb/in
	伸长率		astm d-638	25	%
	弯曲弹性率		astm d-790	2.4 × 10 ⁴	kg/cm ²
	引张强度		astm d-638	440	kg/cm ²
	洛氏硬度		astm d-785	112	r
	弯曲强度		astm d-790	700	kg/cm ²
	izod冲击强度	1/8"	astm d-256	24	kg.cm/cm
	弯曲强度		astm d-790	9920	lb/in ²
	izod冲击强度	1/8"	astm d-256	4.5	ft.lb/in

	引张强度		astm d-638	6240	lb/in2
	弯曲弹性率		astm d-790	3.4 × 105	lb/in2
	izod冲击强度	1/4"	astm d-256	22	ft.lb/in
热性能	热变形温度		astm d-648	88(190)	
	热变形温度		astm d-648	99(210)	
	维卡软化点		astm d-1525	221	
	维卡软化点		astm d-1525	105	

等级	型号	熔融指数	特性	用途
一般级	pa-717c		14高冲击强度	厨房用具 / 音响用品 / 马桶盖 / 洗衣机 吸尘器外壳 / 工具手柄配件
一般级	pa-709		5超高冲击强度、耐低温性佳	水管配件 / 汽车前后扰流板 / 摩托车 押出水管 / 安全帽 / 滤水器外壳
一般级	pa-757		22高刚性、高光泽性、中冲击强度	电视机前壳 / 复印机外壳 / 电话机壳 / 轮胎盖
一般级	pa-747		13超高冲击强度	安全帽头盔 / 摩托车挡版 / 鞋后跟 / 雪地运动用品 / 滤水器外壳
一般级	pa-707		23高光泽性、超高刚性、特佳弯曲强度	电话机外壳 / 灯座 / 玩具 / 办公室用品 时钟外壳 / 家电按钮
高流动级	pa-716		38高流动性射出成型用	大面积或薄肉成型品(强度同717c)
高流动级	pa-756h		75超高流动性	超大面积或超薄肉成型品
高流动级	pa-737		33 高流动性	大面积或薄肉成型品

高流动级	pa-756s	70超高流动性、中冲击强度	大面积或薄肉成型品(强度同757)
高流动级	pa-756	45高流动性、高刚性、高光泽性	大面积或薄肉成型品(强度同757)
高流动级	pa-746h	52高流动性、高冲击强度	大面积或薄肉成型品(强度同747)
高流动级	pa-746	34高流动性、高冲击强度	大面积或薄肉成型品(强度同747)
押出级	pa-747s	7高强度 押出/射出并用	冰箱板材
押出级	pa-709p	8.5押管专用	管材
押出级	pa-747f	3.3高刚性 异型押出材	冰箱板材
押出级	pa-709s	4超高耐冲击强度	管材 家具 大件容器等
押出级	pa-747r	2.5高冲击强度 异型押出材	行李箱 手提箱 电冰箱板材
押出级	pa-747h	2.8耐化性 真空成型 冰箱板材	冰箱板材
防火级	pa-764b	25耐旋光性 耐热性 2.5mm v-0 2.5mm 5vb 3.0mm 5va	显示器、机顶盒、调制解调器、电源 、电源插座、汽车电池、收款机外壳 体、打印机外壳、摇控器、灯箱、传 影机、大型事务机、打印机、咖啡机 后框、dvd拨放器、汽车音响控制面
防火级	pa-764	30耐旋光性 耐热性 1.5mm v-0 1.5mm 5vb 2.5mm 5va	
防火级	pa-763	30耐旋光性 耐热性 高冲击 1.5mm v-0 2.5mm 5va	
防火级	pa-765	49高流动 1.0mm v-1 1.5mm v-0 1.5mm 5vb 2.5mm 5va (tbba 系)	
防火级	pa-765a	46高流动 1.5mm v-1 2.1mm v-0 2.1mm 5vb 2.5mm 5va (tbba 系)	
防火级	pa-765b	45一般流动 1.5mm v-2 2.5mm v-0 2.5mm 5vb 3.0mm 5va (tbba 系)	
耐热级	pa-777e	4.5超高耐热、中冲击强度	发热家电外壳 干发吹风筒 熨斗外壳 汽车零部件 水箱护罩
耐热级	pa-777d	5.5超耐热性、中冲击强度	
耐热级	pa-777b	7.5耐热性、高冲击强度	

电镀级	pa-727	19一般成形	装饰配件 / 音响器材面板 / 轮胎盖 / 时钟外壳
电镀级	pa-726m	27电镀专用	汽车水箱前栏 / 汽车饰条 / 汽车铭牌
高光泽级	pa-757g j08	34高光泽黑	液晶电视前框、液晶电视底座、液晶壳、dvd音响外壳、数字相框边框