紧急关闭阀K45X-16T

产品名称	紧急关闭阀K45X-16T
公司名称	上海高桥阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海高桥阀门 型号:K45X-16T
公司地址	上海市闵行区莘松路958弄维园道32号
联系电话	021-61267451 13901908631

产品详情

产品介绍

本产品安装在供水系统中，用于消防用水管道与生活用水管道连通的情况下，当消防泵启动时，保证生活用水的压力不超过正常的工作压力，以确保生活用水管路上的其它设备安全。 工作原理

水流方向自左向右，控制水流经针形阀进入阀体上腔，再由上腔出来经导阀到出口，当管道进口压力低于导阀的调定压力时，导阀中的弹簧推开导阀活塞使导阀打开，主阀上腔的压力水经导阀流出，随之主阀被打开，水可以从该阀流过正常供水；当消防泵启动时，该阀的进口压力升高，压力传递到导阀的上腔使导阀关闭，主阀上腔的压力随之升高，推动主阀中阀芯组使主阀关闭，高压水不能流过该阀从而保护阀后设备的安全。导阀上的螺钉是调节关闭压力，即调定一个压力，低于此压力时，主阀开启，高于此压力时主阀关闭。

技术参数及外形尺寸表

?????1.6mpa

????????

??????80?

???????0.3?1.4 mpa

??????0.08 mpa

???mm

型号	规格 dn	d1	d2	h	l	n-d	重量 kg	阀体 材质
k45x-16t	50	φ165	φ125	≤380	230	4-19	21	铜
	65	φ185	φ145	≤400	260	4-19	28	
	80	φ200	φ160	≤410	300	8-19	40	
	100	φ220	φ180	≤440	350	8-19	52	
k45x-16q	125	φ250	φ210	≤510	420	8-19	75	球墨 铸铁
	150	φ285	φ240	≤520	480	8-23	100	
	200	φ340	φ295	≤690	585	12-23	193	

1. ????????????????????????????????

2. ??

3. ??

4. ??

5. ??

6. ????????????????????

安装尺寸表

???mm

给水管管径dn	a	b	c	d	l
50	230	180	105	230	937
65	260	195	115	290	1067

80	300	210	135	310	1177
100	350	230	150	350	1322
150	480	280	185	480	1717
200	585	330	200	500	1957

主要器材表

编号	名称	型号规格	单位	数量	备注
1	给水管	dn50～dn200			管材材质设计定
2	闸阀	z41t-16	个	2	或采用蝶阀
3	y型过滤器	ysg4-16	个	1	
4	可曲挠橡胶接头	xgd1(16)	个	1	或采用管道伸缩器
5	紧急关闭阀	k45x-16t	个	1	

高桥阀门 倒流防止器 先导式减压阀 比例式减压阀 消声止回阀厂家 上海液压阀生产厂