200P黄铜水用减压阀

产品名称	200P黄铜水用减压阀
公司名称	上海高桥阀门制造有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:上海高桥阀门 型号:200P
公司地址	上海市闵行区莘松路958弄维园道32号
联系电话	021-61267451 13901908631

产品详情

【产品名称：黄铜水用减压阀】

【产品型号：200p】

200p黄铜水用减压阀

结构特点和用处： 本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力，利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。 本产品主要用于蒸汽管路，起减压稳压作用。

要技术参数和性能指标：

公称压力(mpa)	1.0	1.6
壳体试验压力(mpa)*	1.5	2.4
密封试验压力(mpa)	1.0	1.6
最高进口压力(mpa)	1.0	1.6
出口压力范围(mpa)	0.09-0.8	0.1-1.2
压力特性偏差(mpa)△p2p	gb12246-1989	
流量特性偏差(mpa)△p2g	gb12246-1989	

渗漏量	0
工作温度	0°C-80°C

主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖	铜合金
阀座	h62
阀瓣	h62
阀杆	h62
o型圈	丁腈橡胶
密封圈	丁腈橡胶
膜片	夹织物丁腈橡胶
调节弹簧	60si2mn
过滤器	不锈钢

流量系数：(cv)

dn	15(1/2")	20(3/4")	25(1")	32(1-1/4")	40(1-1/2")	50(2")
cv	0.5	0.6	1.2	1.8	3.0	5.0

连接尺寸：

dn	g	l	h1	h	d
15(1/2")	g1/2"	112	40	150	75
20(3/4")	g3-4"	140	55	190	90
25(1")	g1"	140	55	195	90
32(1-1/4")	g1-1/4"	165	55	212	98
40(1-1/2")	g1-1/4"	190	55	215	98

50(2")	g2"	200	65	265	120