

# 双面聚酰亚胺胶带耐高温胶带昆山嘉亿盛电子

产品名称	双面聚酰亚胺胶带耐高温胶带昆山嘉亿盛电子
公司名称	昆山嘉亿盛电子有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:JYS 型号:JYS008
公司地址	江苏省苏州市昆山长江南路厂
联系电话	0512-50133859 18261007780

## 产品详情

宽度 (mm) : 10或是12 (可依客户要求加工) 长度 (m) : 50 (可依客户要求加工) 厚度 (mm) : 0.055/0.06 基材 : pet,基材厚度为:0.05mm 胶性 : 硅橡胶 颜色 : 透明色, 透光率96 %  
 粘着力 (n/10mm) : 4.6 张力强度 (n/mm) : 50/58 伸长率 ( % at break) : 85 耐温性 : -25至200  
 储存环境 : 25 、 65 % r.h 备注 : uv ( 又称太阳能定位胶带或是高温透明胶带 ) , 此胶带由耐高温的pet材质+硅橡胶胶水合成,适用于其它电子行业。最大的特点就是透明度高,能够耐高温,撕去后不留残胶,抗老化.也可以用于太阳能电池组件层压板内固定电池片,防止移位,具有绝缘/良好的隐形效果,也可用于太阳能层压组件周边固定玻璃与tpt或是接线盒位置的焊带,防止移位/折邹,层压后撕去不残胶;耐高低温,抗老化/不变色,能很好的适应自然重要条件!

	规格	
	型号	
	( model no)	
	型号	
基材		
胶系		
基材厚度(mm)		
硅胶厚度 ( mm)		

氟素离型膜厚度 ( mm)	
总厚度(mm)	
长度(可按客户要求) (m)	
宽度(mm)	
粘着力(kg/25mm)	
抗张强度(kg/25mm)	
伸长率 (%)	
耐电压(kv)	