

t35-11防爆轴流风机 管道式 岗位式轴流风机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | t35-11防爆轴流风机 管道式 岗位式轴流风机 |
| 公司名称 | 德州万商网络科技有限公司 |
| 价格 | 2898.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:万商 型号:齐全 |
| 公司地址 | 山东省德州市德城区东地街道办事处东方红路49号帝景苑综合营业楼3单元6层605号 |
| 联系电话 | 0534-2386667 18653418667 |

产品详情

t35-11防爆轴流风机 管道式 岗位式轴流风机

t35-11型轴流风机型 式

本系列产品按叶轮直径不同共分为13种机号，依次为 2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2。每一种机号又可装成150、200、250、300、350等5种角度。

本系列产品均采用叶轮直接装在电动机轴上的直联结构。在叶轮圆周速度不超过60m/s条件下配用三种转速：2900、1450、960r/min,面对进风口方向看叶轮为逆时针转动，进气方向在叶轮端。

通过对t35、bt35风机的气体应无腐蚀性及显著粉尘，其温度不得超过40℃。通风机出厂前，均经运转试验，确保运转平稳。

t35-11型轴流风机结 构

t35、bt35风机主要叶轮、机壳、集风器、电机等部件组成。

叶轮部分：由叶片和轮毂组成，普通风机叶轮为优质钢材或高强度铝合金制作，并使用加强筋降低局部应力，确保在刚性支撑条件下振动峰值低于4.5mm/s，叶片及电机均整体通过静态和动态平衡，达到国际标准iso-1940规定的g2.5水平。防爆轴流风机叶轮为铝合金制作，以防在运转中引起火花，我公司配用了防爆型电机。

机壳部：由风筒，支架组成，均采用薄钢板及型材制成，风筒为圆筒型叶轮之间有一定间隙（bt35风机风筒内圆铆接铝衬用以防爆）。

集风器部：由集风器法兰、集风器组成。集风器为圆弧流线型，可减少气流入口的损失，由薄钢板制成。

电机：采用y系列三相异步电动机，该产品是按照国际电工委员会（iec）标准设计的，具有国际互换性能的特点，具有体积小、重量轻、运转可靠、结构坚固、噪声低等优点。该公司通过了iso9001质量体系认证，产品节能、质量可靠。防爆风机采用衡水电机股份有限公司生产的yb系列三相异步电动机，电机防爆性能可靠。

t35-11型轴流风机使用、安装与维修

1、使用

通风机需在出风口联接管道时，必须考虑与管道联接方式，以减少通风机动压在接管段因扩散而造成的损失。

若用在较长的排气管道内，可将风机间隔串联安装，以增高风压，但两机不可相隔过远。

2、安装

安装前应详细检查通风机是否因包装运输损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

安装时要注意检查各连接部分有无松动、叶片与风筒间隙应均匀，不得碰撞。

连接出风口的管道重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。

在通风机进风口端必须装集风器，希望装置防护铁丝网。

风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制连接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

t35-11防爆轴流风机 管道式 岗位式轴流风机