

# KXJ660矿用防爆PLC控制箱

产品名称	KXJ660矿用防爆PLC控制箱
公司名称	锦州迪盛商贸有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:矿用防爆PLC控制箱 型号:KXJ660
公司地址	锦州市太和区合金北里157号
联系电话	0416-7185616 18641642235

## 产品详情

kxj660矿用防爆plc控制箱 是适用于煤矿井下含有爆炸性气体的环境中使用的矿用防爆plc控制箱，kxj660矿用防爆plc控制箱作为矿用带式输送机控制保护装置的控制保护之用。

“kxj660矿用防爆plc控制箱” kxj660矿用防爆plc控制箱

kxj660矿用防爆plc控制箱工作环境条件 环境温度：0 ~ 40 ；  
环境湿度： 95%（当环境温度为 + 25 时）；大气压力：80kpa ~ 106kpa；kxj660矿用防爆plc控制箱适用于煤矿井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。

贮存温度：-40 ~ 60 ；振动：50m/s<sup>2</sup>；冲击：500m/s<sup>2</sup>。

kxj660矿用防爆plc控制箱结构特征与工作原理 kxj660矿用防爆plc控制箱为隔爆兼本质安全型结构，前方面板有控制按钮和显示屏，侧面是电缆引入装置。kxj660矿用防爆plc控制箱以高性能的西门子plc为控制核心，执行继电器采用开关电源供电，通过控制箱前方面板的选择开关选择控制箱的控制方式，kxj660矿用防爆plc控制箱选择就地控制方式时，不需要操纵台，直接控制被控设备的启停 kxj660矿用防爆plc控制箱选择集控控制方式时，将选择开关转换到集控方式，操纵台控制被控设备的启停。选择检修控制方式时，所有的控制和就地控制方式是一样，不同的是所有保护都不起作用。

kxj660矿用防爆plc控制箱技术特征 技术参数额定工作电压：ac660v或ac127v；额定电流：1.5a。

本安参数：u01：24.3v，i01:0.5a，c01:1.5 μf，l01:0.2mh；u02：12.5v，i02:1.3a，

c02:47 μf，l02:0.1mh；kxj660矿用防爆plc控制箱主要性能

可编程功能：采用西门子plc作为可编程控制器，具有可编程功能；

输入信号：开关量信号16路，频率信号1路,频率为200 hz ~ 1000hz；

输出信号：开关量信号8路，接点容量为ac240v，5a；kxj660矿用防爆plc控制箱安装

用户可根据需要选择电缆外径10mm的矿用橡套电缆3 × 1.5。

kxj660矿用防爆plc控制箱电源引入必须与端子对应的电压等级一致。

kxj660矿用防爆plc控制箱故障分析与处理 不保护，检查各接线头是否松脱；

接触不良，检查接线头和开关触点；kxj660矿用防爆plc控制箱无显示，查看kxj660矿用防爆plc控制箱是

否有电？kxj660矿用防爆plc控制箱本安电源是否正常？