

KXH127矿用语言声光信号器

产品名称	KXH127矿用语言声光信号器
公司名称	锦州迪盛商贸有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:矿用语言声光信号器 型号:KXH127
公司地址	锦州市太和区合金北里157号
联系电话	0416-7185616 18641642235

产品详情

kxh127矿用语言声光信号器 主要用于煤矿井下含有煤尘及爆炸性气体的工作场所。电源电压为127v。通过电源连线实现载波对讲。

??????85db?a????????????????????20????????????
??,?????
????????????,????????????“????,????”????????????

kxh127矿用语言声光信号器正常工作条件 大气压力: 80-106kpa ; 海拔高度不超过2000 m ; 环境温度-10 ~ +40 ; 相对湿度: 95 % (+25) ; 大气压力: 80kpa ~ 106kpa ; 无显著振动和冲击 ; 无破坏绝缘的气体或蒸汽 ; 无滴水或液体侵入 ; 产品用于瓦斯、煤尘等爆炸性气体环境中 ; 执行标准 : gb3836-2000 ; gb/t2423-2001, gb4208 - 1993, mt209-90 , mt/t287-1992 防爆型式 : 矿用隔爆兼本质安全型 ; 防爆标志: exd[ib]i ; kxh127矿用语言声光信号器特点 kxh127矿用语言声光信号器接线简单, 易维护, 使用方便 ; kxh127矿用语言声光信号器通讯采取调频动力载波, 抗干扰能力强, 传输距离远, 通讯效果好。产品机芯采用环氧封装, 防湿防振使用寿命长。信号发送: 按下本台语言声光信号器防爆腔内的打点发送按钮, 可向本台语言声光信号器和联机的各台语言声光信号器发出音频联络信号(打点) ; 信号接收: 联机各台语言声光信号器可通过电源线载波接受任一台语言声光信号器发送的信号, 通过扬声器发出大于85db (a) 声响信号, 并通过发光二极管发出在20米以内可见的光信号。单工对讲: kxh127矿用语言声光信号器在不改变现有煤矿隔爆型信号装置和电源接线方式的情况下, 各台语言声光信号器通过电源线载波实现单工对讲通讯功能。 kxh127矿用声光信号器(二代产品)

??h127????????(????)????????????????????????????????????127v????????????????????
??
kxh127????????(????)??
????????????????????
??4xl.5????
????234mm x 106mm x 99mm

