

KVV24*6.0国标控制电缆控制线

产品名称	KVV24*6.0国标控制电缆控制线
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:邮江 型号:KVV24*6.0
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

产品详情

用于交流额定电压450v/750v及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型控制电缆，由于具有良好的屏蔽性能得到电厂、电站的大量使用，电缆意义敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合。1[1] 2标准和结构：产品执行gb9330-88国家标准。

导体材料：铜导体、分(1类独股导体、2类7根交合导体) 绝缘材料：聚氯乙烯绝缘加数字编码

填充材料：塑料填充物 屏蔽材料：/ 铠装材料：/ 护套材料：聚氯乙烯护套 额定电压：450/750v

3使用特性 1、电缆导体的长期允许工作温度为70 。 2、电缆的敷设温度应不低于0

，推荐的允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。 kvv2*6 kvv3*6 kvv4*6 kvv5*6 kvv6*6 kvv7*6 kvv8*6 kvv9*6 kvv10*6 kvv11*6 kvv12*6 kvv13*6 kvv14*6 kvv15*6 kvv16*6 kvv17*6 kvv24*6 kvv30*6 kvv2*10 kvv3*10 kvv4*10 kvv5*10 kvv6*10 kvv7*10 kvv8*10 kvv9*10 kvv10*10 kvv11*10 kvv12*10 kvv24*10 kvv2*16 kvv3*16 kvv4*16 kvv5*16 kvv6*16 kvv7*16 kvv8*16 kvv9*16 kvv10*16 kvv11*16