

SP7820天然气气相色谱仪

产品名称	SP7820天然气气相色谱仪
公司名称	北京京普科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:京普科技 型号:sp7820
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-1009室
联系电话	13810919286

产品详情

sp7820天然气气相色谱仪

以国产最新一代高性能、高稳定性sp7820气相色谱仪为基础，运行可靠稳定。

适用范围广，可用于各种类型天然气的全组分分析。

可同时测定h₂s组分含量，烃类组分最低可测至ppm级浓度。

采用多维色谱系统，一只平面六通阀，一只十通阀，二根填充柱及一根大孔径毛细柱分离。

进样方式：手动十通阀和六通阀进样，两阀相互串联即可同时进样也可单独进样。

两个检测器信号通道，热导系统信号和氢火焰系统信号相互独立，即可同时使用也可单独使用。

配有4/8升铝瓶装多组份标准混合气以及耐h₂s腐蚀的不锈钢取样阀，方便分析检测。

双通道色谱工作站，支持windows xp操作系统，色谱分析谱图储存、数据处理、报告打印随心所欲。

可配套天然气分析专用色谱工作站，可以计算天然气热值、华白数、相对密度、压缩因子等技术参数。

sp7820天然气气相色谱仪 1、该仪器采用互联网通信技术，可轻松组成局域网；互联网实现远距离数据传输、远程控制、远程诊断、程序可进行自动升级。

2、全微机化按键操作，5.7寸大屏幕13行液晶中文显示，人机对话方式，操作方便。

3、全新集成数字电子电路，控制精度高，性能稳定可靠，温控精度可达0.1。4、独特的进样口设计解决进样歧视；双柱补偿功能不仅解决程序升温带来的基线漂移，而且减去背景噪音的影响，可以得到更低的最小检测限。5、大柱箱体积：300*280*180 可同时容纳两根80m毛细管色谱柱。6、绝热效果更好：柱箱、汽化、检测均为300度时，外箱及顶盖最热点只有40度，提高实验速率，保障使用人安全。7、独特汽化室设计，死体积更小；配件更换：进样垫、衬管、极化极、收集极、喷嘴均可单手即可更换；主体更换：填充柱、毛细管进样器、tcd、fid检测器只需要一个扳手即可完全拆卸，维护非常便捷。

8、智能后开门系统无级可变进出风量，缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间。9、可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统（具有隔膜清扫功能）；可同时安装两种相同或不同的检测器：具有fid、tcd、ecd、fpd检测器。可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉。10、具有强大完善的开机自诊断功能、直观显示故障信息、停电储存保护功能、键盘锁定功能及具有抗电源突变干扰功能。二、技术参数

1、温控范围：室温~450，增量1，精度±0.1 程序升温：16阶 升温速率0.1~80 /min

通信接口：以太网，ieee802.3 2、主机尺寸 510*500*540（mm）

好的仪器，好的价格，尽在京普科技。