

高扬程3寸汽油水泵市场

产品名称	高扬程3寸汽油水泵市场
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国 型号:TH80GP
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

3寸汽油高扬程水泵,高压水泵

什么是泵的特性曲线？包括几方面？有何作用？

答：通常把表示主要性能参数之间关系的曲线称为离心泵的性能曲线或特性曲线，实质上，离心泵性能曲线是液体在泵内运动规律的外部表现形式，通过实测求得。特性曲线包括：流量-扬程曲线（q-h），流量-效率曲线（q- η ），流量-功率曲线（q-n），流量-汽蚀余量曲线（q-（npsh）r），性能曲线作用是泵的任意的流量点，都可以在曲线上找出一组与其相对的扬程，功率，效率和汽蚀余量值，这一组参数称为工作状态，简称工况或工况点，离心泵最高效率点的工况称为最佳工况点，最佳工况点一般为设计工况点。一般离心泵的额定参数即设计工况点和最佳工况点相重合或很接近。在实践选效率区间运行，即节能，又能保证泵正常工作，因此了解泵的性能参数相当重要。

更多特赫自吸水泵/高压水泵相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689
qq:771585756 联系人：庞经理

机组型号 th80gp

水泵

进水口直径(mm) 80

出水口直径(mm) 80

最大流量 (m³ /h) 38

最大扬程(m) 70

最大吸程(m) 7

发动机

发动机型号 th188f

发动机形式 单缸，倾斜式，四冲程，风冷，ohv汽油发动机

缸径 × 行程(mm) 88 × 64

排量(cc) 389

最大输出(hp) 13

冷却方式 强制风冷

起动方式 手拉式反冲启动

润滑方式 飞溅润滑

机油容量 1.1

润滑油型号 sae15w/40(cc级以上)

燃油型号 90#车用无铅汽油

转速(rpm) 3600

供油方式 自流式

燃油箱容积(l) 6.5

连续工作时间(h) 2

可选配置

电启动

机油报警

尺寸

外形尺寸 (mm) 645 × 515 × 530

包装尺寸 (mm) 665 × 535 × 555

净重/毛重(kg) 50/52

水泵安装方法简介

泵站内的主要用电设备为：4台水泵，功率为每台200kw；配套设备主要有：套筒、井盖及拍门。

套筒、拍门、出水套管及井盖安装

将水泵套筒底盘用吊车就位，调整其水平、高程，达到设计质量标准后进行套筒底盘的砼浇筑，等砼强度达到设计要求后进行套筒安装。将水泵套筒用吊车吊装就位，与底盘进行螺栓连接，检查平整度。然后进行出水套管与套筒的连接，将出水管用螺栓与水泵主体连接固定，安装过程中用木材做临时支撑，复测中心线符合设计要求后用钢筋焊接加工，拆除木材并支模进行砼浇筑。待出水管二期砼强度达到设计要求后安装拍门，拍门由吊车从吊装孔调入，采用手动葫芦及倒链安装及调整。

水泵安装

套筒安装并检查合格后进行水泵安装及管线安装，将水泵用吊车吊装就位，调整机座水平、高程及滑动轨道垂直度偏差，达到设计要求后紧固螺栓，进行管线安装。

水泵,汽油水泵价格,小型汽油机水泵,小型抽水机,家用小型抽水机,电动抽水机,抽水机型号,活塞式抽水机,抽水机价格,抽水机原理,汽油抽水机,自制抽水机,离心式抽水机,汽油水泵抽水机,3寸汽油高扬程水泵,高压水泵