

重庆球墨铸铁水沟盖板厂家

产品名称	重庆球墨铸铁水沟盖板厂家
公司名称	重庆维联管道设施有限公司
价格	23.00/块
规格参数	品牌:渝鑫 型号:250*500 产地:重庆、成都、贵阳、西安
公司地址	重庆市渝北区财富大道3号19-10
联系电话	13983013411

产品详情

重庆球墨铸铁水沟盖板、雨篦子、水篦子应用区域：

球墨铸铁水沟盖板应用

雨水口，雨水井，检查井，篦子雨水口：指的是管道排水系统汇集地表水的设施，由进水算、井身及支管等组成。分为偏沟式、平痹式和联合式。

球墨铸铁水沟盖板应用

雨水井，其侧面有孔与排水管道相连，底部有向下延伸的渗水管，可将雨水向地下补充并使多余的雨水经排水管道排走，减缓地面沉降及防止暴雨时路面被淹泡，井中尚有篮筐，可拦截污物防止堵塞，雨水口，雨水井，检查井，篦子雨水口：指的是管道排水系统汇集地表水的设施，由进水算、井身及支管等组成。分为偏沟式、平痹式和联合式。

检查井是用在建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）范围内埋地塑料排水管道外径不大

于800mm、埋设深度塑料检查井不大于6m，一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处等，为了便于定期检查、清洁和疏通或下井操作的检查用的塑料一体注塑而成或者砖砌成的井状构筑物。

重庆球墨铸铁水沟盖板、雨篦子、水篦子破损原因:

底座破裂原因

井圈底座问题主要是地面起砂严重、基层强度不高、基层开裂、产生空鼓后，经重压产生裂缝。

铸铁井盖水篦子施工中水泥自流平加水过多、基层没有打扫干净，界面剂使用不当造成表面失水过快，产生干缩裂缝，水分快速流失，水泥水化反应没有充分进行，也会产生表面粉化，后期养护不当也会引起起鼓开裂。

施工厚度越大，累计应力越大，起鼓开裂风险也会加大。施工厚度5.0mm以内，这种膨胀收缩造成的内应力尚不足以造成直接起鼓。

有些复合井盖自流平水泥超过5mm厚度就有开裂起鼓风险，这是由自流平收缩膨胀所致，而少许工人不知道或不在意收缩膨胀的危害。

冬季水篦子破裂处理方法

在一定的气温下影响并不是很大。

那是因为篦子有较好的韧性，又有钢的强度，有较好的延伸率，使得球墨铸铁井盖篦子在冬天低温下也可以良好的运行工作。

炸裂也在所难免，要想有效预防的话主要还是取决于球墨铸铁井盖篦子中流体的介质，如果流体临界点比较低，可以通过适当加入防冻剂，或者是对球墨铸铁井盖篦子进行适当保温处理，来预防在冬天较低温度炸裂。

还有一种措施也能减少在冬天的炸裂几率，那就是选择具有较好低温抗冻材质的材料制作球墨铸铁井盖篦子。并且在制作中需要有较高的技术措施，这样可以使其在低温下良好工作。

以精密铸造皮带轮为例，灰铸铁会用的更多一些，因为球墨铸铁井盖篦子产品出成率没有灰铁高，且后续加工也比灰铁要难。球墨铸铁井盖篦子的生产过程中，在热处理、抛丸清理后或机加工时常会发现一些孔洞，严重影响了产品的质量。灰铸铁具有良好的铸造性能、减振性、耐磨性能、切削加工性能以及低的缺口敏感性，非常适合用来铸造皮带轮。

重庆球墨铸铁水沟盖板、雨篦子、水篦子出厂前标准：

球墨铸铁水篦子出厂前准备

从受检批中采用随机抽样的方法抽取5套水篦子，逐套进行外观质量和尺寸偏差检验，受检水篦子的不合格不多于1套，则判定为该批次产品的外观质量和尺寸偏差合格。

雨水口篦子出厂前检验项目包括外观质量（外观、装配尺寸）、尺寸偏差（公称尺寸、锥度、嵌入深度、总缝隙、支承面宽度、排水孔宽度、排水孔面积）、承载能力（残留变形、试验荷载）、其他性能（耐热性、耐候性、抗冻性、硬度）

球墨铸铁水篦子厂家钱打标

水篦子上应由具有清晰且长期性的下列标志：承载等级标志、制造厂名或商标、生产年份。产品包装应有产品合格证书。

内容包括：合格证书编号、制造厂名称、产品承载等级、生产质量检验结果、制造厂检验部门及检验人员签章、产品标准编号。

球墨铸铁水篦子储存介绍

在仓库或者露天按规格分类码放；贮存地应远离火源或热源，环境温度不应高于60 。

球墨铸铁水篦子出厂上货卸货介绍

人工装卸时，严禁抛掷，以免损坏；当用叉车装卸时，层高不宜高于10套，产品底部应由托架。

重庆球墨铸铁水沟盖板、雨篦子、水篦子厂家形式：

雨水口算子型式

泄水能力 L/s

平算式雨水口

偏沟式雨水口

立算式雨水口

单算

20

双算

35

多算

15（每算）

联合式雨水口

30

50

多算

20（每算）

重庆球墨铸铁水沟盖板、雨篦子、水篦子技术参数：

球墨铸铁平入式雨水收集口弹性自锁篦井框盖

适用球墨铸铁平入式雨水收集口弹性自锁篦井框盖：格栅-600*400.支座-750*500*80净开口600*350*700m

m ;

所使用的原材料应为球墨铸铁，自锁性能达到防盗、防跳动、防震动、防位移及支座撞击发出的响声，其抗拉强度应大于500-1100n/mm、延伸率为2-15%

所使用的原材料应为球墨铸铁，自锁性能达到防盗、防跳动、防震动、防位移及支座撞击发出的响声，其抗拉强度应大于500-1100n/mm，延伸率为2-15%、除此之外还应符合qt500-7/欧标ggg40-50的规定；

承压能力应 250kn；

井盖与支座间的缝宽a:4mm a 10mm；

井支座支承面的宽度应 20mm；

井盖的嵌入深度应不小于40mm；

井盖表面应有凸起高度应不小于3mm；8.井盖与支座表面应铸造平整、光滑。

不得有裂纹以及有影响检查井盖使用性能的冷隔、缩松等缺陷。不得补焊；

井盖与支座装配结构尺寸应符合gb/t6414-1999的要求。其公差等级应不低于gb/t6414-1999ct10的规定并保证井盖与支座互换性

井盖接触面与支座支承面应进行机加工，保证井盖与支座接触平稳,预制的钢纤维砼基座强度应不小于0.

井盖上应根据采购人要求清晰标明字样、图形

除上述各项指标外还应达到《铸铁检查井盖》；（cj/t3012-1993）规定的其他要求；

另外应达到排水性能好、防滑性能好、破损维修安装方便要求。

检测标准 /Testing standards

参照 BS EN124：1994 欧洲标准 / GB/T23858-2009

Please refer to the standard of BS EN124:1994 / GB/T23858-2009

承载力 /Bearing capacity

FGQTbz-90 型，900KN； model of FGQTbz-90 is 900KN; FGQTbz-40型，400KN； model of FGQTbz-40 is 400KN;

重庆球墨铸铁水沟盖板、雨篦子、水篦子优点：

优点：

寿命长：耐腐蚀,无污染,免维护,可以使用50年以上。

承载力高：承载力远超其它种类产品,承载压力大,防断裂,车辆坠落等安全事故。

防盗：普通防盗设计,新型防盗设计,井盖和井圈采用高强螺栓连接,一体设计。

安全性好：不会产生跳,跷,移位等现象,无噪声,安全可靠。

重庆球墨铸铁水沟盖板、雨篦子、水篦子厂家承诺：

厂家质量售后承诺：

本公司按照客户要求的产品材质、尺寸生产，不偷工减料。

本公司严格按照承诺的生产工期安排生产，不耽误客户的一分一秒。

本公司坚决履行与客户签订的合同，做重合同守信用企业。

本公司坚决按照行业标准配送生产产品，产品质保资料一并发给客户。

如生产期间客户更改生产规格及数量，本公司会在2个工作日内，给予客户更改意见。

本公司发货应保持包装完整，客户收到货时，能够及时方便的点清货物，验收质量。

本公司依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，合作前与客户明确各自的权利义务，签订合作协议，以兹双方共同遵守并自觉履行。

重庆球墨铸铁水沟盖板、雨篦子、水篦子安装方法

安装方法

为保证根本强度要求，在安装雨水篦子前，必须放置水泥基础，然后将雨水篦子装上去。

在安装完雨水篦子之后，要在其四周加装紧固螺丝，在框底部也要灌水泥沙浆，防止因为各种不同的原因而导致雨水篦子脱落。

可按实际情况，安装任何形状的偏心雨水篦子，达到实际要求。

重庆球墨铸铁水沟盖板、雨篦子、水篦子供应区域：

渝北复合水沟盖板厂家直销地址电话

朝天门、解放碑、南纪门、七星岗、菜园坝、两路口、大溪沟、上清寺、石油路、大坪、化龙桥

大渡口区复合水沟盖板厂家直销地址电话

新山村、跃进村、九宫庙、茄子溪、春晖路、八桥镇、建胜镇、跳磴镇

江北区复合水沟盖板厂家直销地址电话

江北区：华新街、江北城、石马河、大石坝、寸滩、观音桥、五里店、郭家沱、铁山坪、鱼嘴镇、复盛镇、五宝镇

南岸区复合水沟盖板厂家直销地址电话

铜元局、花园路、南坪、海棠溪、龙门浩、弹子石、南山、天文、南坪镇、涂山镇、鸡冠石镇、峡口镇、长生桥镇、迎龙镇、广阳镇

沙坪坝复合水沟盖板厂家直销地址电话

井口镇、歌乐山镇、青木关镇、凤凰镇、回龙坝镇、曾家镇、土主镇、中梁镇

九龙坡区复合水沟盖板厂家直销地址电话

杨家坪、黄桷坪、谢家湾、石坪桥、石桥铺、中梁山、渝州路、二郎、九龙镇、华岩镇、含谷镇、金凤镇、白市驿镇、走马镇、石板镇、巴福镇、陶家镇、西彭镇、铜罐驿镇

渝北区复合水沟盖板厂家直销地址电话

双龙湖、龙溪、回兴、双凤桥、鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、龙山、龙塔、大竹林、悦来、两路、王家、礼嘉、金山、康美、宝圣湖、仙桃、石船镇、大盛镇、洛碛镇、古路镇、玉峰山镇、龙兴镇、统景镇、大湾镇、茨竹镇、兴隆镇、木耳镇

重庆球墨铸铁水沟盖板、复合水篦子、复合雨篦子尺寸选择：

尺寸选择

确定沟内宽尺寸 确定槽钢尺寸 复合盖板盖板长度为沟内空尺寸加两端槽钢尺寸 宽度为500，测量沟总厂尺寸 总长尺寸除0.5即为复合盖板数量

重庆球墨铸铁水沟盖板、雨篦子、水篦子厂家价格表：

规格型号

单篦子价格（元/吨）

套篦子价格（元/套）

承载要求(吨)

高度

250*500

5

5.3

3/5/10/20/30

30/40/50

300*500

5.1

5.2

400*600

5.5

400*500

5.3

250*700

5.2

5.7

450*750

5.6

500*500

400*400

5.1

5.6

3/5/10/20/30

30/40/50

水篦子名词介绍：

水篦子名词介绍

篦子：用钢筋制成的使水流通，格挡杂物，脏物的格栅。

以下依次是，雨水口，雨水井，检查井，篦子。雨水井，检查井有点像，但实质是不一样的。

排水沟：

排水沟

排水沟【drainage ditch】指的是将边沟、截水沟和路基附近、庄稼地里、住宅附近低洼处汇集的水引向路基、庄稼地、住宅地以外的水沟。排水沟设计(design of drainage ditch)按照排水系统工程布局和工程标准，确定田间排水沟深度和间距，并分析计算各级排水沟道和建筑物的流量、水位、断面尺寸和工程量。