

# 合肥双显绝缘电阻测试仪销售，高精度指针、数显

产品名称	合肥双显绝缘电阻测试仪销售，高精度指针、数显
公司名称	合肥信测仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:国产 型号:2010 类型:数显指针
公司地址	合肥市瑶海区临泉路东升花园B座1605室
联系电话	0551-64314151 15956907376

## 产品详情

合肥双显绝缘电阻测试仪、铜陵双显绝缘电阻测试仪、芜湖双显绝缘电阻测试仪、马鞍山双显绝缘电阻测试仪、六安双显绝缘电阻测试仪、蚌埠双显绝缘电阻测试仪、淮南双显绝缘电阻测试仪、淮北双显绝缘电阻测试仪、安庆双显绝缘电阻测试仪、黄山双显绝缘电阻测试仪、阜阳双显绝缘电阻测试仪、宿州双显绝缘电阻测试仪、滁州双显绝缘电阻测试仪、宣城双显绝缘电阻测试仪、巢湖双显绝缘电阻测试仪、池州双显绝缘电阻测试仪、亳州双显绝缘电阻测试仪

### 双显绝缘电阻测试仪

#### 产品介绍：

该系列表具有多种电压输出等级（500v、1000v、2500v、5000v）、容量大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

#### 性能特点：

- 1、测量电阻量程范围可达0 ~ 200g，电阻量程范围可自动转换，并有相应的指示。
- 2、两种方式同步显示绝缘阻值。机械指针采用超薄型张丝结构抗震能力强。机械指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围，点阵液晶屏的采用可指导用户操作仪表并可精确得出测量结果。
- 3、机械表头与液晶屏合二为一。双刻度显示，量程自动转换。彩色刻度易于读识，并有led显示相应色彩。

4、采用嵌入式工业单片机和实时操作系统。自动化程度高、抗干扰能力强，仪器可自动计算吸收比和极化指数，无须人工干预。

5、操作界面友好，各种测量结果具有防掉电功能，可连续存储20次的测量结果。

6、仪表产生高压时，有提示音输出。

7、内置残留高压放电电路，测试完毕可自动放掉被测设备上的残留高压。

交直流两用，配置可充电池和交流适配器。

仪表采用便携式设计，便于野外操作。

10、高压短路电流 3ma，是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

规格参数：

输出电压		500v dc	1000v dc	2500v dc	5000v dc
精 度	温 度	23 ± 5			
	绝缘电阻	1m ~ 20g ± 5%	2m ~ 40g ± 5%	5m ~ 100g ± 5%	10m ~ 200g ± 5%
	输出电压	4m ~ 20g 0 ~ +10%	8m ~ 40g 0 ~ +10%	20m ~ 100g 0 ~ +10%	40m ~ 200g 0 ~ +10%
高压短路电流		3ma			
工作电源		8节aa型充电电池，外置充电适配器			
工作温度及湿度		-10 ~ 40 ，最大相对湿度85%			
保存温度及湿度		-20 ~ 60 ，最大相对湿度90%			
绝缘性能		电路与外壳间电压为1000v dc时，最大2000m			
耐压性能		电路与外壳间电压为2500v ac时，承受1分钟			
尺寸		230mm × 190mm × 90mm (l × w × h)			
重量		2kg			
附		测试线一套，说明书，合格证，充电适配器,电源线			

