

合肥激光尘埃粒子计数器销售，粉尘测试仪

产品名称	合肥激光尘埃粒子计数器销售，粉尘测试仪
公司名称	合肥信测仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:国产 型号:301LCD 采样流量:28.3L/min
公司地址	合肥市瑶海区临泉路东升花园B座1605室
联系电话	0551-64314151 15956907376

产品详情

合肥尘埃粒子计数器/粉尘测试仪、铜陵尘埃粒子计数器/粉尘测试仪、芜湖尘埃粒子计数器/粉尘测试仪、马鞍山尘埃粒子计数器/粉尘测试仪、六安尘埃粒子计数器/粉尘测试仪、蚌埠尘埃粒子计数器/粉尘测试仪、淮南尘埃粒子计数器/粉尘测试仪、淮北尘埃粒子计数器/粉尘测试仪、安庆尘埃粒子计数器/粉尘测试仪、黄山尘埃粒子计数器/粉尘测试仪、阜阳尘埃粒子计数器/粉尘测试仪、宿州尘埃粒子计数器/粉尘测试仪、滁州尘埃粒子计数器/粉尘测试仪、宣城尘埃粒子计数器/粉尘测试仪、巢湖尘埃粒子计数器/粉尘测试仪、池州尘埃粒子计数器/粉尘测试仪、亳州尘埃粒子计数器/粉尘测试仪

激光尘埃粒子计数器

产品介绍：

该款激光尘埃粒子计数器：(大流量)用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目，可直接检测洁净度等级为三十万级至百级的洁净环境。本仪器采用了半导体激光光源，液晶屏大屏幕显示，检测精度高、功能操作简单明了，微处理器控制，可贮存、打印测量数据，测试洁净环境十分便利。另外，可通过专用通讯软件将尘埃粒子计数器采集的数据上传至电脑中,并可在office的excel中编辑、保存和打印。该产品广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。

规格参数

外型尺寸

300 x 360 x 126mm3 (宽 x 深 x 高)

显示方式	液晶屏显示lcd
质量	6.5kg
最大功耗	60w
供电电源	交流电源 220v ± 10% , 50hz
粒径通道	0.3、0.5、1、3、5、10 (μ m) , 六档粒径同时显示 , 还可直接显示粒子浓度 位 : 颗/立方米)
采样流量	28.3l/min
采样周期	1秒-24小时连续可调
延时时间	0-60s
连续采样次数	0-99次
间隔时间	0-99分
自净时间	10min
打印机	嵌入式热敏打印机
报警(洁净级别)	10、100、1000级
置信度计算功能	ucl计算功能
使用环境条件	温度 : 10 -30
	湿度 : 20%-75%
	大气压力 : 86kpa-106kpa

允许最大采样浓度	35000颗/l (颗粒粒径 0.5 μ m) , 采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体
延续工作时间	8小时
光源及寿命	半导体激光器 , 寿命大于30000小时
数据存储	1000组