

光伏电缆太阳能电缆PV1-F特种电线

产品名称	光伏电缆太阳能电缆PV1-F特种电线
公司名称	上海勒腾特种电线电缆有限公司
价格	4.20/米
规格参数	品牌:勒腾 型号:PV1-F 导体:裸铜或镀锡铜
公司地址	江苏省昆山市锦溪生态产业园锦昌路9号
联系电话	0512-65022654 13626190989

产品详情

电话13626190989 , qq55107402 , 光伏电缆是一种用于太阳能光伏组件于系统上的特种线缆,其有耐气候,耐高温,耐摩擦等特征.并具有超长的使用寿命,优质的无氧镀锡铜导体保证了优越的导电效果,经高能电子加速器辐射交联后的高性能绝缘材料和护套材料起着绝对可靠的绝缘性能和机械性能.在加工和使用过程中工艺范围较宽易操作,该产品为绿色无卤产品,一旦发生火灾事故,不产品有毒有害气体并发烟量较少.

导线: 镀锡铜多股线,符合iec60228+en60228,vde0295,5级 内护套: 交联聚烯烃ul4703 护套颜色: 黑/黑,黑/蓝,红/红,蓝/黑,黑/红,红/黑,蓝/蓝,其他可订购 外护套: 交联聚烯烃ul4703 护套颜色: 黑/黑,黑/蓝,红/红,蓝/黑,黑/红,红/黑,蓝/蓝,其他可订购 额定电压: u_0/u 0.6/1kv 测试电压: 6500v

最小弯曲半径 12mm: $3 \times d$ >12mm: $4 \times d$ 使用温度 环境温度: 达+90 电缆最高温度: +120

铺设时: -30/+120 固定铺设: -45/+120 短路时: +250 无卤:

不含盐酸符合en50627-2-1,不含氟符合en60684-2 阻燃性: 阻燃自熄符合iec60332-1-2+en60332-1-2 应用范围: 电缆绝缘材料改进了阻燃特性和温度范围,特别适合作为太阳能装置的连接电缆,即可以在不同的气候条件下户外安装使用,又可以适应干燥,潮湿的室内工作环境。