

广东SPCC板材；SPTTE马口铁|钢带

产品名称	广东SPCC板材；SPTTE马口铁 钢带
公司名称	东莞市长安俊峰钢材经营部
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:宝钢 型号:SPCC 性能:良好
公司地址	东莞市长安上角第三工业区
联系电话	0769-33233003 13726476537

产品详情

广东spcc板材；spte马口铁|钢带////日本钢材(jis系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成第一部分表示材质，如：s (steel) 表示钢，f (ferrum) 表示铁；第二部分表示不同的形状、种类、用途，如p(plate) 表示板，t (tube) 表示管,k(kogu)表示工具；第三部分表示特征数字，一般为最低抗拉强度。如：ss400——第一个s表示钢(steel)，第二个s表示“结构”(structure)，400为下限抗拉强度400mpa，整体表示抗拉强度为400mpa的普通结构钢。

补充：spcc--表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于中国q195-215a牌号。其中第三个字母c为冷cold的缩写。需保证抗拉试验时，在牌号末尾加t为spcct。

1.4 日本冷轧碳素薄钢板 适用牌号：spcc、spcd、spce 符号：s-钢 (steel)、p-板 (plate)、c-冷轧 (cold)、第四位c-普通级 (common)、d-冲压级 (draw)、e-深冲级 (elongation)

热处理状态：a—退火、s-退火+平整、8—(1/8)的硬质、4—(1/4)的硬质、2—(1/2)的硬质、1—硬质。

拉延性能级别：zf—用于冲制拉延最复的零件，hf—用于冲制拉延很复的零件，f—用于冲制拉延复的零件。

表面加工状态：d—麻面 (轧辊经磨床加工后喷丸处理)，b—光亮表面 (轧辊经磨床精加工)。

表面质量：fc—高级的精整表面，fb—较高级的精整表面。状态、表面加工状态、表面质量代号、拉延级别 (仅对spce)、产品规格及尺寸、外形精度 (厚度和/或宽度、长度、不平度)。

我公司所经销钢材产品均为正品，可应客户要求随货附带质保书，为确保材质材料确保有效，恕不提前

提供相关质保书，以免用作其他用途，敬请谅解。客户所采购材料随时可去检验部门化

验成分。八年以来，俊峰钢材有限公司以卓越品质在中国模具钢行业占得一席之地，不以低价谋取订单，不以劣货供应，让客户蒙受莫大损失，让我们的客户价比三家时不忘货比三家，卓越

的品质才是我们合作的长久之道。

方管： $(长+宽) \times 厚 \times 2 \times 0.00785$

冷板： $(长 \times 宽) \times 厚 \times 0.00785$

热板： $(长 \times 宽) \times 厚 \times 0.00785$

焊管： $(外径 - 壁厚) \times 壁厚 \times 0.02466$

扁钢： $(长 \times 宽) \times 0.00785$

圆钢： $(直径 \times 直径) \times 0.00617$

方钢： $(长 \times 宽) \times 0.00785$

镀锌管： $(外径 - 壁厚) \times 壁厚 \times 0.02466 \times 1.06$

中厚板： $(长 \times 宽) \times 厚 \times 0.00785$

镀锌板： $(长 \times 宽) \times 厚 \times 0.00785 \times 1.06$

无缝管： $(外径 - 壁厚) \times 壁厚 \times 0.02466$

开平板： $(长 \times 宽) \times 厚 \times 0.00785$

螺纹钢： $(直径 \times 直径) \times 0.00617$