

卖致密电熔刚玉，刚玉砂

产品名称	卖致密电熔刚玉，刚玉砂
公司名称	河南锐石投资集团股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:RS 型号:I,II
公司地址	洛阳市新区开元大道248号五洲大厦23层
联系电话	86-379-65286159 15038630367

产品详情

致密电熔刚玉是一种高级耐火材料,主晶相大于96%,气孔率小于4%,具有良好的抗酸、碱性能,在高温下具有良好的耐磨、抗侵蚀及体积稳定性.广泛用于钢铁冶金,石油化工,建材陶瓷等行业,主要用作高炉出铁沟耐火捣打料,浇注料的骨料,也是制作炼钢长水口,滑板和各种刚玉砖的优良材料。致密刚玉是采用高纯氧化铝和还原剂按一定配比在电弧炉内经高温熔融后冷却而成的一种新型高纯耐火原料。致密刚玉主晶相为 α - Al_2O_3 ,颜色为浅灰色,具有较高的熔点、相当高的体积密度及其非常低的气孔率,在高温下具有优良的耐磨性、抗渣性、体积稳定性和抗热震性能,是刚玉系列耐火原料中最优秀的耐火原料。

致密电熔刚玉是制作高炉铁沟浇注料、钢包浇注料、捣打料、预制件等不定形耐火材料以及连铸三大件、透气砖、水口座砖等各种定形制品的理想原料,致密电熔刚玉广泛用于钢铁、水泥、陶瓷、石化等行业。致密刚玉的技术参数:物理指标:

项目	指标
颜色	

晶形	
硬度 (莫氏)	9.0
熔点 ()	2250
最高使用温度 ()	1900
真密度 (g/cm ³)	3.90
线膨胀系数 (0—1600)	7—9

化学指标:

规格	主要化学成分%				磁性物%

		al2o3	fe2o3	sio2	na2o	
	段砂	98.3	0.15	1.0	0.1	0.05
	细粉	97.8	0.3			0.1
	段砂	99.0	0.1	1.0	0.1	0.005
	细粉	98.6	0.1			0.005

致密刚玉段砂及细粉化学成分组成标准

体积密度g/cm3	al2o3%	sio2%	fe2o3%	na2o%	l.o.i%
3.85	99.1	0.1	0.05	0.35	0.1

联系人：苏倩

直线电话：0379-65286159

手机：15038630367

qq：495132098

邮箱：suqianqian@rs-abrasive.com