

# 手机平板电脑保护皮套热压机

产品名称	手机平板电脑保护皮套热压机
公司名称	东莞市永佳机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永佳 型号:yj008
公司地址	东莞市茶山镇南社东华工业园1楼
联系电话	0769-81861639 13686281229

## 产品详情

永佳手机套成型机主要是利用温度融化 pu 皮革或其他皮料之表面热熔胶，利用被加工的 pu、pvc、tpu、eva、pet 等材料必须配合专用模具，加上一定的压力使所需要热合焊接的皮料、塑胶产品达到熔接粘附在塑胶表面的作用。

手机套成型机特点：

- 1.主要采用单头气动下压式操作，工作台面板固定方式，操作使用方式是有操作者按动启动按钮，机头会自动下降热合焊接，焊接过程由时间自动控制。
- 2.操作员只需放入产品到模具内按动按钮，热压机机头就自动下降、加热、上升，热压机完成全部简单操作过程，工作人员只需简单培训就可以使用本机。
- 3.加热装置：本机装载上下二个无级加热调温装置，可依不同产品的生产需要，监测及恒温上下模具的温度，保证产品需要的温度平衡，并使用恒温器及模具预热加快熔接时间，随时可调整温度，让产品热压工作效率更高，产品外观一致，熔接效果好。进口继电器时间制，精确锁定设置时间。

工艺指标：

熔切机保护皮套工艺流程:

本机是切断，定型的自动机械，工作时通过人工放料,按起动手开关，机头气缸驱动工模下降,通过直接加热,定型，切断，完毕机头上升,手工取出成品。改变传统针车的工艺，外型美观，边缘无毛刺，手感好，产体感强。

优点 1. 设备多元化，一头多用，适合皮套生产多个工位（成型、冲切、贴合、压纹）。

2. 操作简单，适合无操作经验员工。生产员工只重复一种动作，不需要熟练员工。

3. 制作出来的皮套美观，边缘整齐，凹凸感强，流线感顺畅。

模具简单，制造成本低廉，更换3分钟内可以快速换模具，适合批量制造，小批量打样板一台机可以完成，不需要停机换模具。

5. plc（可编程控制器）微型电脑控制，时间、温度控制精密可调。

手机套热压设备参数：

型号: yj-5000tr

外形尺寸:1100\*1200\*2100mm

台面尺寸: 350\*550

温度范围: rt+10 ~ +200

加热功率: 5kw

最大压力: 气液增压8t/5 t

最大间隔: 180mm

压头行程: 150mm

使用气压: 0.6mpa

发热板: 铝合金发热板(可按客户要求制作上下加热)

温度控制: 原装日本rkc微电脑模糊控制 48\*48mm

主控制器: 信捷plc+xc气缸, sta-80-150-10-7t增压缸

电磁阀: 亚德克4v230c(双向)

加热系统: p.i.d智能控制, 上下限报警,完全独立系统, 不影响控制线路.

控制系统根据设定的温度点通过pid自动运算输出的结果去控制加热器的输出量, 最终达到一种动态的平衡。模具升降速度以及热压时间通过plc控制亦可手动,完全单独控制。不影响其他系统运行