

羟基亚乙基二膦酸HEDP缓蚀阻垢剂

产品名称	羟基亚乙基二膦酸HEDP缓蚀阻垢剂
公司名称	鄄城隆源化工销售有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:隆源 型号:LY-HEDP 含量:50
公司地址	鄄城县西环路南段
联系电话	15376934688

产品详情

羟基亚乙基二膦酸hedp

别名：羟基亚乙基二膦酸、hedpa、(1-羟基亚乙基)二膦酸、1-羟基亚乙基-1,1-二磷酸【cas】2809-21-4

一、性能与用途：羟基亚乙基二膦酸hedp是一种有机膦酸类阻垢缓蚀剂，能与铁、铜、锌等多种金属离子形成稳定的络合物，能溶解金属表面的氧化物。在250℃下仍能起到良好的缓蚀阻垢作用，在高pH下仍很稳定，羟基亚乙基二膦酸不易水解，一般光热条件下不易分解。羟基亚乙基二膦酸耐酸碱性、耐氯氧化性能较其它有机膦酸（盐）好。hedp可与水中金属离子，尤其是钙离子形成六圆环螯合物，因而羟基亚乙基二膦酸hedp具较好的阻垢效果并具明显的溶限效应，当羟基亚乙基二膦酸hedp和其它水处理剂复合使用时，表现出理想的协同效应。hedp固体属于高纯产品，适用于冬季严寒地区；特别适用于电子行业的清洗剂和日用化学品添加剂。

二、质量指标

项目	指标	
外观	无色或淡黄色透明液体	白色粉末状固体
活性组分（以hedp计）%	50.0 60.0	89.0
亚磷酸（以po ₃₃ -计）%	2.0 2.0	0.80

磷酸（以po43-计）%	0.8 0.8	0.50
氯化物（以cl-计）%	1.0 1.0	0.10
ph值（1%水溶液）	2 2	2.0
密度（20 ）g/cm3	1.34 1.40	——
铁（以fe3+计）含量:ppm	10 10	5.0
活性组份（以hedp?h3o计）%	——	98.0

三、应用范围: 羟基亚乙基二膦酸hedp广泛应用于电力、化工、冶金、化肥等工业循环冷却水系统及中、低压锅炉、油田注水及输油管线的阻垢和缓蚀；在轻纺工业中，羟基亚乙基二膦酸可以作金属和非金属的清洗剂，漂染工业的过氧化物稳定剂和固色剂，无氰电镀工业的络合剂。四、使用方法: hedp作阻垢剂一般使用浓度1~10mg/l，作缓蚀剂一般使用浓度10-50mg/l；作清洗剂一般使用浓度1000~2000mg/l；通常与聚羧酸型阻垢分散剂配合使用。五、包装与贮存：hedp液体用塑料桶包装，每桶30kg或250kg；hedp固体用内衬聚乙烯袋的塑料编织袋包装，每袋净重25kg，也可根据用户需要确定。贮于室内阴凉通风处，防潮，贮存期十二个月。六、安全防护：羟基亚乙基二膦酸hedp为酸性，应避免与眼睛、皮肤接触，一旦溅到身上，应立即用大量水冲洗。