

WDH-31-200电动机保护器

产品名称	WDH-31-200电动机保护器
公司名称	无锡市长圆测控技术有限公司
价格	399.00/台
规格参数	品牌:ABU-长圆测控 型号:WDH-31-200 安装方式:导轨96x48
公司地址	江阴市月城镇锡澄路1189号10幢111号
联系电话	051086596591 17095116575

产品详情

wdh-31-200电动机保护器是基于微处理器技术开发研制的电动机保护和控制装置。本产品具备完善的电机保护功能、支持专业的电机控制方式及提供精确的监测功能。

wdh-31-200电动机保护器采取模块化设计结构，产品体积小、结构紧凑、安装方便，在低压控制终端mcc柜中、1/4模数及以上的各种抽屉柜中可直接安装使用。本产品支持dcs/plc硬接线模式(dc4~20ma拟量输出、报警/保护信号输出)和rs-485网络通讯模式，方便用户对mcc进行集中控制。wdh-31-200电动机保护器集测量、保护、控制、联锁、通讯等功能于一体，可对三相异步电动机和增安电动机进行保护控制，是石油、化工、煤炭、电力、冶金、市政等行业电动机保护的理想产品。保护器特点

- 1、采用微机技术和高性能低功耗电路，运算高速，性能稳定。
- 2、整机模块化结构，卡式电流传感器，体积小，安装方便。也可分体安装，主体外形尺寸按照国际仪表装置标准。
- 3、采用数字处理技术，测量精度高，线性度好，对故障判断速度快，精确可靠。
- 4、高清晰宽温带背光lcd显示，设置参数与测量及故障记录直观方便。
- 5、可以与计算机通讯构成远程监控于一体的电机保护网络。
- 6、一机多用，可取代电流表，电流变送器，热继电器，漏电继电器，电压表。

保护器适用范围及使用条件 1、380vac，660vac三相异步电动机，馈线电路保护。

- 2、保护器供电电压；220vac，380vac、50hz。
- 3、外型结构：整体与分体两种形式，分体安装距离 5米。
- 4、环境温度：-30 ~+65 ，相对湿度 90%。
- 5、使用环境：无足以腐蚀金属和破坏绝缘性能气体的环境。
- 6、安装在无剧烈震动冲击，强磁场干扰场所和雨雪侵袭的地方。

wdh-31-200专业生产智能数显电测表

wdh-31-200专业生产多功能电力仪表

wdh-31-200专业生产电能质量检测仪

wdh-31-200专业生产导轨多功能电能表

wdh-31-200专业生产开关综合装置

wdh-31-200专业生产电动机保护控制器

wdh-31-200专业生产智能塑壳开关控制器

wdh-31-200专业生产智能接触器

wdh-31-200专业生产复费率谐波多功能表