

# XH714加工中心

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | XH714加工中心               |
| 公司名称 | 山东省滕州市诚辉机械有限公司          |
| 价格   | 1.00/台                  |
| 规格参数 | 品牌:诚辉数控<br>型号:XH714加工中心 |
| 公司地址 | 山东省枣庄市滕州市经济开发区          |
| 联系电话 | 0632-5856893            |

## 产品详情

xh714加工中心

### 机床用途

本机床是适用于机械加工及模具制造领域的立式加工中心，能适应从粗加工到精加工的加工要求，可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。

### 主要结构特点

机身及主要构件均为高强度铸铁,金相组织稳定，确保机床长期使用的稳定性；

立柱底部为a字型桥跨式结构，结合大箱体底座，大幅减轻重切削时机身的振动；

x/y/z三轴采用台湾直线导轨，精度高，定位精确，摩擦力小，反应速度快。

高速、高精度、高刚性主轴单元；

间歇式自动润滑；

气动松、拉刀系统

### 一．标准配置

xh714加工中心-标准配置

数控系统-北京knd-2000m4

铸件-优质树脂砂铸造

主轴-台湾丹铨8000转

线性导轨-台湾上银

丝杠-台湾上银

刀库-台湾冈田斗笠16把

打刀缸-无锡协清

轴承-日本nsk

内防护-上海华东

外防护-全防护

## 二．选择配置

项目-选择配置

系统-fanuc 0i mate md 三菱m70b 新代10c knd-1000m

刀库-台湾冈田圆盘（机械手）20把

第四轴-数控分度头

-数控回转盘

## 三．技术参数

项目-单位-xh714加工中心

x轴行程-mm-650

y轴行程-mm-400

z轴行程-mm-500

工作台尺寸-mm-900 × 400

工作台最大承重-kg-400

t型槽(槽数 × 宽度 × 间距)-mm-3-18-130

主轴功率-kw-5.5

主轴锥度- -bt40

主轴最高转速-rpm-8000

快速移动(x/y/z)-mm/min-20000

切削进给-mm/min-2-5000

主轴鼻端至工作台面距离-mm-120-620

主轴中心至立柱导轨面距离-mm-510

进给电机x/y/z-nm-10

最大刀具直径-mm- 130

最大刀具长度-mm-300

最大刀具重量-kg-6

定位精度-mm-  $\pm 0.075$

重复定位精度-mm-  $\pm 0.005$

机床重量(约)-kg-3650

外形尺寸-mm-2120 × 2150 × 2290

#### 四．售后服务承诺

1-机械正常使用情况下质保期为一年,一年之内出现任何问题，免费上门维修，免费更换任何零部件

2-在质保期内如有零件损坏，保证人员在24小时内到位

3-质保期满，按需方通知后8小时之内响应，48小时之内到现场维修，只收零部件成本费，免收服务费

本文来源于：滕州市诚辉机械有限公司

更多详情请请关注：<http://www.sdchsk.com>