

三次元振动筛振动筛

产品名称	三次元振动筛振动筛
公司名称	新乡市倍力特振动机械有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	VB600:VB800 VB1000:VB1200 VB1500:VB2000
公司地址	新乡市凤泉区产业集聚区标南路东段
联系电话	0373-7039686 13462340594

产品详情

b系列三次元振动筛产品说明 倍力特vb系列三次元振动筛分机械，经客户多年使用及评价，在自有专利基础上，倍力特技术工程师以满足顾客需求为准绳，多次技术改进，性能更加优越；采用vibradance新型专用动力发生器，三维动力更加突出，适用范围有崭新的扩展；并有对应的特殊设计型号，使得倍力特vb系列三次元振动筛分机械：不管干的、湿的、精细的、粗糙的、重的、轻的、0~400目都可以分选，液体的、浆状的、0~600目都可以过滤；更有出色的筛网清理装置，把堵网几率降至最低；过网效率、处理精度得以有效提升；倍力特独有的特种型号及多种筛网固定结构形式，让顾客对倍力特有更多的选择。 vb系列三次元振动筛特点与优势

筛分精度高、效率高，任意粉、粒、粘液类皆可适用。

体积小，不占空间，移动方便，出口可以360度任意调整。

新型网架结构，筛网使用寿命长久，换网只需3-5分钟。 部件无死角，易彻底清洗消毒。

物料自动排除，可连续作业。

全密闭粉尘不飞扬，液体不泄漏，网目不堵塞，筛分可至500目。 可单层，多层筛网使用。

vb系列三次元振动筛作用与原理 vb系列三次元振动筛，是由电机上下端所安装的偏心重锤，将电机的运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动，再把这个运动传递给网面。改变电机上下重锤的相位角可以改变物料的运动轨迹。 一般结构图 vb系列三次元振动筛技术参数 型号 功率(kw) 筛面直径(mm)

体积 (mm)	筛面层数	1s	0.18	400	580 × 580 × 560	1 vb-400-2s	580 × 580 × 660	2
3s	580 × 580 × 760	3	1s	0.55	600	800 × 800 × 680	1 vb-600-2s	800 × 800 × 780
3s	800 × 800 × 880	3	1s	0.55	800	900 × 900 × 780	1 vb-800-2s	900 × 900 × 930
3s	900 × 900 × 1080	3	1s	0.75	970	1160 × 1160 × 880	1 vb-1000-2s	1160 × 1160 × 1030
3s	1160 × 1160 × 1180	3	1s	1.1	1170	1360 × 1360 × 960	1 vb-1200-2s	1360 × 1360 × 1160
3s	1360 × 1360 × 1360	3	1s	1.5	1470	1850 × 1850 × 1130	1 vb-1500-2s	1850 × 1850 × 1330
2	3s	1850 × 1850 × 1550	3	1s	2.2	1770	2200 × 2200 × 1360	1 vb-1800-2s
2200 × 2200 × 1460	2	3s	2200 × 2200 × 1680	3	标准机型尺寸图 型号 a b			
c d e f g h i	高度	层数	1s	350	270	100	400	110
75	280	505	310	580	1			
vb 400	—2s	550	690	2	3s	570	800	3
1s	520	440	150	600	110			
75	410	565	360	640	1 vb 600	—2s	675	750
2	3s	758	860	3	1s	680		
500	200	800	140	100	530	770	400	870
1 vb 800	—2s	910	1010	2	3s	1050	1150	3

1s 800 700 250 970 150 140 620 690 470 830 1 vb 1000 —2s 830 970 2 3s 970
1110 3 1s 980 860 250 1170 170 150 720 850 550 1000 1 vb 1200 —2s 990 1140
2 3s 1130 1280 3 1s 1180 1060 280 1470 180 165 880 935 620 1100
1 vb 1500 —2s 1095 1260 2 3s 1255 1420 3 1s 1500 1360 350
1770 220 180 1110 1010 620 1190 1 vb 1800 —2s 1200 1380 2 3s 1390 1570 3
(单位 : mm)