

图雅得激光测距仪 测距望远镜 SP1500

产品名称	图雅得激光测距仪 测距望远镜 SP1500
公司名称	杭州昊圣科技有限公司
价格	2130.00/台
规格参数	品牌:图雅得 型号:SP1500
公司地址	杭州市滨江区滨安路1197号5幢513室
联系电话	0571-88864922 13093793598

产品详情

产品详细参数：

测距范围	10-1500m	测距误差	$\pm 1+0.1\%m$	望远镜倍率	8倍
望远镜口径	30mm	物镜质量	多层镀膜	出瞳直径	3.8mm
电源	cr-2 (3v)	外形尺寸	148 × 96 × 58 mm	净重	165g
工作温度	-20~ 50	使用湿度	《=80%		

特点：

1.图雅得长距离测距仪经典款，1500米超长测距，配备8x30大口径镜头

2.图雅得第二代trueoptics多层镀膜光学镜头，保证高通光率，确保观测清晰准确

3.图雅得最先研发的ilc激光接收器，更适合应用于各种恶劣环境

4.psdp并行同步差位处理器，消除不良环境条件，确保测量精度

详细描述：

与实用.图雅得这种真正
关心客户需求，帮助客
户更好使用的产品概念
，造就了图雅得几十年
的辉煌。

trueyard图雅得sp1500望

远镜测距仪,循循指导

在测距观察

、远距离观察、特殊环境观察等领域为广大用户提供了细致入微的商品和服务,获得了行业和

军方的首肯。 sp1500的主要特点如下： - 便携轻巧,携带方便,配备了tr

透过6倍观察望远镜直接读取测量结果 - 望远镜可以进行视度调节,以便进行更加精准的观察

- 测量距离最大可以达到1500米 - 多种测量模式,多层镀膜测量功能,

ilc激光接收器以及psdp并

行同步差位处理器。确

保sp1500成为同级别产品

的佼佼者。

trueyard图雅得sp1500望

远镜测距仪,采用8x30大

口径第二代trueoptics多

层镀膜光学镜头,保证

足够的通光率,即使在1

500米的距离,您也能清

晰地观测到测量对象,

是长距离野外测距的首

选工具。

作为光电制造领域的领

先者, trueyard一贯以精

品、精巧、精确的“三

精”为指导,在测距观

察、远距离观察、特殊

环境观察等领域为广大

用户提供了细致入微的

商品和服务,获得了行

业协会和军方的荣誉和

首肯。来自户外光学设

备的几十年实践经验,

图雅得sp系列测距仪以

高精度,高耐用性著称

业界,你会发现sp1500测

距仪的功能是多么贴心

作为光电领域的领先者, trueyard一贯以精品、精巧、精确的“三精”为指导,在测距观察、远距离观察、特殊环境观察等领域为广大用户提供了细致入微的商品和服务,获得了行业和

军方的首肯。 sp1500的主要特点如下： - 便携轻巧,携带方便,配备了tr

透过6倍观察望远镜直接读取测量结果 - 望远镜可以进行视度调节,以便进行更加精准的观察

- 测量距离最大可以达到1500米 - 多种测量模式,多层镀膜测量功能,

ilc激光接收器以及psdp并

行同步差位处理器。确

保sp1500成为同级别产品

的佼佼者。

trueyard sp1500望远镜测距仪 长距离测距望远镜

ilc抗干扰激光接收器：interference laser receiver (ilc) 是trueyard最新研发的激光接收设备，其突出特点，是高强度抗干扰性。ilc能大大提高在雨天雾天等恶劣天气下的测距距离及测距精度。同时也能减少周围环境对测距目标的影响，大大提高测距应用范围。

psdp并行同步差位处理器：作为新一代的测距仪内部处理模块，trueyard独特的psdp并行同步差位处理器，突破传统内部处理模块的局限，根据激光反射原理，对光束反馈进行并行同步处理计算，进行差位处理。经过综合计算，减少测量目标周边物体影响，从而提高测量精度。

四种测量模式：trueyard望远镜测距仪提供独特的四种测量模式：1.标准：通用模式。
2.rain：适合雨天测距。
3.refl：适合薄雾天或水汽严重天气测距。4.>150：适合150米内有树枝、电线杆等目标干扰测距仪。

1500米超长测量距离：trueyard图

30mm口径镜头：trueyard图雅得sp

<p>雅得sp1500望远镜测距仪可对10-1500米的目标进行距离测量，满足长距离测量需求。</p>	<p>1500望远镜测距仪采用通用的30mm镜头，是同类产品镜头口径最大的，保证了sp1500成为最具观察力的长距离激光测距仪。</p>
<p>6倍光学镜头：trueyard图雅得sp1500望远镜测距仪镜头放大倍数为8倍，在1500米测量范围内您能清晰地看到测量对象。</p>	<p>两种测量单位：提供米/码两种测量单位显示，方便使用。</p>
<p>trueoptics多层镀膜光学镜头：trueoptics镜头，享誉全球。其独特的高透光率，确保目标观测清晰准确。因为图雅得确信，望远镜测距仪，不仅应该保证测量数据的准确性，同时也应该保证观测景象的清晰性，只有二者同时具备，才能造就一款客户真正喜爱的望远镜测距仪产品。</p>	<p>外壳结构设计：采用rubber armor，坚固防撞，确保产品长期使用。人体工学外观设计，易于握持，在户外长期使用，您也会觉得得心应手。</p>
<p></p>	<p></p>
<p></p>	<p></p>
<p></p>	<p></p>
<p></p>	<p></p>

激光类型	半导体一类激光测距(对人眼安全)
对焦方式	目镜调焦
测距模式	标准、rain、relf、>150
电源	cr-2 电池 (3v)
外形大小	148 × 96 × 58 mm
净重	230g

产品验证：

一、图雅得trueyard于2011年起特施行“序列号防伪验证”的措施，您可以轻松查询您所购买的产品是否正品！

二：如何验证：

- 1、当您拿到机器首选要看其完整性，然后在主机上找到机器跟盒子上对应的序列号
- 2、然后打开：图雅得的官方验证网站：<http://www.trueyard.com.cn> “请复制到ie地址栏中打开”
- 3、只需要您输入序列号（product sn）就可以了。弹出：恭喜，有该机器号!!! 还出现了产品的生产日期。

三、本公司为图雅得trueyard中国国内总经销，所售产品都可以享有在非认为损坏情况下18个月的免费维修，终身维护的服务！所售产品假一赔十！谢谢支持！

sp1500望远镜测距仪详细参数：

型号	sp1500
测距范围	10-1500m

测距精度

注意事项 1、不要私自打开测距仪，以免有可能对你造成伤害或对该仪器造成损坏。

2、不要用手擦玻璃表面，请用专用擦镜布擦拭。外表面用柔软的由擦拭。3、不要倒装电池。

4、长时间不使用时应取出电池。5、不使用时应放在干燥的地方。

6、应在温度为-20 ~ +40 范围内使用。

物镜倍数

8倍

物镜口径

视野内lcd显示

产品细节图展示：