

普通塑料彩色束管多芯矿用建筑束管

产品名称	普通塑料彩色束管多芯矿用建筑束管
公司名称	泰安市钜隆矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州家园B1段营业楼
联系电话	0538-8530018 18653822725

产品详情

普通塑料彩色束管多芯矿用建筑束管

塑料束管主要有：普通塑料束管、阻燃塑料束管、阻燃抗静电塑料束管

塑料束管的特性：

- 1、可弯曲性：束管可弯曲的曲率半径必须小于外形尺寸的10倍；
- 2、耐压强度：耐压试验必须符合使用压力要求，气动控制束管耐压试验必须 1.0mpa，抽气监测束管耐压试验必须 0.4mpa（耐真空试验必须 103kpa），气体输送束管试验必须 0.6mpa，多功能束管中的气体束管软管必须符合以上相应要求；
- 3、拉伸强度：一般根据使用要求可分为 12.0mpa、 9.0mpa、 6.0mpa、 4.0mpa四个等级；
- 4、断裂伸长率：一般根据使用要求可分为 400%、 300%、 200%、 100%四个等级；
- 5、抗冲击性：采用落锤冲击试验无破坏，一般根据使用要求灾落锤高度2米时，可分为2kg、3kg二个等级；
- 6、使用环境：一般要求为温度-10 ~40 ；相对湿度30%~80%；

联系人：武经理 联系手机：18653822725 固话：0538-8530018

qq：635395409 传真：0538-8530316