

图雅得 激光测距仪测距望远镜 SP1200

产品名称	图雅得 激光测距仪测距望远镜 SP1200
公司名称	杭州昊圣科技有限公司
价格	1780.00/台
规格参数	品牌:图雅得 型号: SP1200
公司地址	杭州市滨江区滨安路1197号5幢513室
联系电话	0571-88864922 13093793598

产品详情

产品详细参数

测距范围	8-1200m	测距误差	± 1m	望远镜口径	30mm
望远镜倍率	8倍	出瞳直径	3.8mm	出瞳距离	13mm
电源	cr-2 (3v)	外形尺寸	148 × 96 × 58 mm	净重	165g
测距显示	视野内lcd显示	对焦方式	目镜调焦	工作温度	-20~ 50

产品特点


1.图雅得长距离测距仪经典款，1200米超长测距，配备8x30大口径镜头

2.图雅得第二代trueoptics多层镀膜光学镜头，保证高通光率，确保观测清晰准确

3.图雅得最先研发的ilc激光接收器，更适合应用于各种恶劣环境

4.psdp并行同步差位处理器，消除不良环境条件，确保测量精度

产品详细描述：



离测量，满足长距离测量需求。产品中镜头口径最大的，保证了s p1200成为最具观察力的长距离激光测距仪。

6倍光学镜头：t rueyard图雅得sp1200望远镜测距仪镜头放大倍数为8倍，在1200米测量范围内您能清晰地看到测量对象。两种测量单位：提供米/码两种测量单位显示，方便使用。

trueop 外壳
tics多 结构
层镀 设计
膜光 : 采
学镜 用rub
头: t ber ar
rueopt mor ,
ics镜 坚固
头, 防撞
享誉 , 确
全球 保产
。其 品长
独特 期使
的高 用。
通光 人体
率, 工学
确保 外观
目标 结构
观测 设计
清晰 , 易
准确 于握
。因 持,
为图 在户
雅得 外长
确信 期使
, 望 用,
远镜 您也
测距 会觉
仪, 得得
不仅 心应
应该 手。
保证
测量
数据
的准
确性
, 同
时也
应该
保证
观测

景象
的清晰性
，只有二者同时具备，才能造就一款客户真正喜爱的望远镜测距仪产品。

最小一类
的远激光
距离，保
测距证人
仪：t 眼安
rueyar 全：
d一直以人
致力为本
打造，是tr
客户 ueyard
需求 一直
的产 坚持
品。s 的设
p1200 计理
以超 念。
紧凑 产品
合理 的安
的内 全性
部构 是产
造， 品的
成为 根本
了世 。 true

世界上最小的远距离测距仪。带上p1200，您会觉得是如此轻松的自如，p1200必将成为您户外长期使用最佳工具。

ilc抗干扰激光接收器：interference laser receiver (ilc)是ueyard最新研发的激光接收

yard半导体激光，属于class 1激光类，对人眼无任何伤害。您完全可以放心长期使用tr ueyard测距仪产品。

psdp并行同步差位处理器：器：作为新一代的测距仪内部处理模块，tr ueyard独特

收设备的psd
备，p并行
其突出特点，是高强度抗干扰性。ilc能大提高在雨天雾天等恶劣天气下的测距距离及测距精度。同时也能减少周围环境对测距目标的影响，大大提高测距应用范围。
的psd
p并行
同步
差位
处理器，
突破
传统
内部
处理
模块
的局
限，
根据
激光
反射
原理
，对
光束
反馈
进行
并行
同步
处理
计算
，进
行差
位处
理。
经过
综合
计算
，减
少测
量目
标周
边物
体影
响，
从而
提高
测量

精度

。

四种
测量
模式
： true
yard望
远镜
测距
仪提
供独
特的
四种
测量
模式
： 1.
标准
：通
用模
式。
2.rain
：适
合雨
天测
距。 3
.refl :
适合
薄雾
天或
水汽
严重
天气
测距
。 4.>
150 :
适合1
50米
内有
树枝

、电
线杆
等目
标干
扰测
距仪
。

sp1200望远镜测距

仪详细参数：

型号	sp1200
测距范围	8-1200m
测距精度	± 1m
测距显示	视野内LCD显示
物镜倍数	8倍
物镜口径	30mm
视野	1000m处为132m
物镜类型	trueoptics 多层镀膜
工作温度	-20-50
使用湿度	≤80%
出瞳直径	3.8mm
出瞳距离	13mm
激光类型	半导体— 类激光测 距(对人 眼安全)

对焦方式	目镜调焦
测距模式	标准、rain、relf、>150
电源	cr-2 电池 (3v)
外形大小	148 × 96 × 58 mm
净重	230g

产品注意事项：

- 注意事项 1、不要私自打开测距仪，以免有可能对你造成伤害或对该仪器造成损坏。
- 2、不要用手擦玻璃表面，请用专用擦镜布擦拭。外表面用柔软的由擦拭。 3、不要倒装电池。
- 4、长时间不使用时应取出电池。 5、不使用时应放在干燥的地方。
- 6、应在温度为-20 ~ +40 范围内使用。

产品验证：

一、图雅得trueyard于2011年起特施行“序列号防伪验证”的措施，您可以轻松查询您所购买的产品是否正品！

二：如何验证：

- 1、当您拿到机器首选要看其完整性，然后在主机上找到机器跟盒子上对应的序列号
- 2、然后打开图雅得的官方验证网站：<http://www.trueyard.com.cn> “请复制到ie地址栏中打开”

3、只需要您输入序列号 (product

sn) 就可以了。弹出：恭喜，有该机器号!!! 还出现了产品的生产日期。

三、本公司为图雅得trueyard中国国内总经销，所售产品都可以享有在非认为损坏情况下18个月的免费维修，终身维护的服务！所售产品假一赔十！

作为光电领域的领先者，trueyard一贯以精品、精巧、精确的“三精”为指导，在测距观察、远距离观察、特殊环境观察等领域为广大用户提供了细致入微的商品和服务，获得了行业和军方的首肯。 sp1200的主要特点如下： - 体积小，携带方便 -

透过物镜望远镜直接读取测量结果 - 望远镜可以进行视度调节，可以进行更加精准的观察 - 测量距离最大可以达到1200米 - 多种测量模式、连续测量功能

trueyard sp1200望远镜测距仪 中长距离测距望远镜

1200 30mm
米测 口径
量距 镜头
离：t : true
rueyar yard图
d图雅 雅得s
得sp12 p1200
00望 望远
远镜 镜测
测距 距仪
仪可 采用
对8-12 通用
00米 的30m
的目 m镜头
标进 ，是
行距 同类