

SST-2封盖密封性测定仪

产品名称	SST-2封盖密封性测定仪
公司名称	深圳市科瑞成科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:科瑞成 型号:SST-2
公司地址	2021339550@qq.com
联系电话	0755-27990006 13410055913

产品详情

专业适用于食品、制药、保健品等行业的包装玻璃瓶、pet瓶、罐等产品包装后的封盖密封性测试。

专业技术

系统采用精确可调加压方法及可控加压保持时间技术，确保测试结果的准确性。

采用国际知名品牌的气动元件，性能稳定 可靠，经久耐用。

独立封闭的隔绝保压技术确保测试在预设的压力环境条件下进行。

实验结束可调节系统阀门自动泄压，保证了整个实验过程的快捷、安全。

先进的具有增压自动记忆功能压力表的配置，确保实验结果的读取直观可靠。

系统采用自攻牙穿刺针头、自动栓锁定密封盖板、多功能调压阀方便用户快捷地进行实验。

测试原理

通过对样品瓶或罐加压，使浸在水中的试样产生内外压力差，观察试样内气体的逸出情况，以此判断试样的密封性或罐加压，使浸在水中的试样产生内外压力差，观察保压过程中测试压力表示数是否下降，以此判断试样的密封性。

适用标准

该仪器符合国家标准：gb/t17876

测试应用

基础应用	适用于玻璃瓶的整体密封性实验
	适用于pet瓶的整体密封性实验
	适用于饮料罐的整体密封性实验
拓展应用	适用于薄金属瓶的整体密封性实验
	适用于薄铁盒的整体密封性实验
	适用于塑料盒的整体密封性实验

技术指标

指标

参数

压力测试范围

0-2.5mpa

精度

± 2.5%

测试室有效尺寸

190mm × 440mm

可操作气体

氮气、二氧化碳、压缩空气

气源压力

0.8mpa

气源接口

0.8mpa m6聚氨酯管

外形尺寸

400mm(l) × 300mm(w)750mm(h)

净重

5kg