

## 锐石牌锆刚玉，锆刚玉粉

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 锐石牌锆刚玉，锆刚玉粉                 |
| 公司名称 | 河南锐石投资集团股份有限公司              |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 | 品牌:RS<br>型号:ZA25，ZA40       |
| 公司地址 | 洛阳市新区开元大道248号五洲大厦23层        |
| 联系电话 | 86-379-65286159 15038630367 |

## 产品详情

锐石牌锆刚玉是以铝、锆材料为主，经过2250 的高温冶炼，以特殊的加工工艺并经过巴马克形成，质量优质，坚硬无比，结构紧密，是钢铁行业等耐火料的材料，广泛适用于钢铁行业连轧连铸、水口、流道、玻璃炉窑等耐火材料的生产制造。

锐石牌锆刚玉理化指标：

| brand | chemical composition(%) |      |      |      |       |
|-------|-------------------------|------|------|------|-------|
|       | al2o3                   | zro2 | sio2 | tio2 | fe2o3 |
|       |                         |      |      |      |       |

|      |       |       |        |         |         |
|------|-------|-------|--------|---------|---------|
| za40 | 50—60 | 38—44 | 0.5max | 1.0 max | 0.2 max |
| za25 | 68—72 | 24—30 |        |         |         |

理化性能:

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 化学性质                    | 两性       |
| 密度 (g/cm <sup>3</sup> ) | 4.00     |
| 莫氏硬度                    | 9.0      |
| 熔点                      | 1850 ° c |

锐石生产的锆刚玉产品耐火度高，具有很好的抗渣性、抗侵蚀性和粘附性，能减少铸件的气孔率，提高铸件的光洁度和铸件的质量。【规格】： 锆刚玉粉【主要化学性质】：  
al<sub>2</sub>o<sub>3</sub> 70%;

zro<sub>2</sub> 28%

【耐火度】： 2200

【粒度】： 各种目数

【用途】：

广泛用于铸造涂料，特别是高合金钢、不锈钢、高锰钢等特种钢用涂料。