

甲醛遮味剂除味剂，水性腹膜胶技术，云石胶大理石胶技术【含固化剂技术】

产品名称	甲醛遮味剂除味剂，水性腹膜胶技术，云石胶大理石胶技术【含固化剂技术】
公司名称	北京华夏科苑技术开发中心
价格	130.00/公斤
规格参数	品牌:华夏之光 型号:1
公司地址	北京市宣武区马连道南街6号华睦大厦
联系电话	010-52693830 15311210332

产品详情

化学品遮味剂—遮去异味·散发芳香

现由中国老科协扶贫委员会(更多项目请登录<http://www.lkxtg.com>)独家代理美国高科技产品，水性、油性、水油通用型等各种系列遮味剂（又叫除味剂和去味剂）。该产品广泛用于涂料、胶粘剂、油墨等各类有味化工产品行业。具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性和优异的分散、稳定性。使用本产品将遮去原产品的酯、苯、酮、醇、烷、氨、醛等各种异味，长久散发清香。这种清香气味对人的鼻子没有刺激性，容易为人所接受，从而改善了产品在消费者心中的形象，提升产品的档次，并达到最佳理想的开盖效果。产品用量少（0.03%-0.05%）效果好，是现代化工厂的理想选择。

一、溶剂型---遮味剂

综述：

溶剂型遮味剂是采用遮味剂和少量改性香精的互化技术，能遮蔽胶粘剂（溶剂型）、油漆、油墨、橡胶中令人难闻的溶剂、树脂及单体气味，如二甲苯、焦化苯、汽油、醋酸酯类、丙烯酸酯类、酮、醛类或醇酸、丙烯酸、聚氨酯体系的各种气味。

基本性质：

外观：浅色或无色透明的油状液体；

组成：90 - 100%的遮味剂和0 - 10%的天然香料；

特性：与体系有很好的亲和性及优异的遮蔽性能。

产品简介：

型 号	适应溶剂	适合体系	特别推荐
wo - 8008	苯 类	油漆.油墨.粘合剂	聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶
wo - 7007	苯类.酮类.烷类	油漆.油墨.粘合剂	聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶
wo - 8600	苯类.酮类.醛类	油漆.油墨.粘合剂类. 酮类.醛类	聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶.身
wo - 8030	苯类.煤油.煤焦油	油漆.油墨.粘合剂	空气清新剂.喷雾剂.橡胶 墨及胶粘剂
wo - 8072	醋酸乙酯/丁酯	油漆.油墨.粘合剂醋酸 乙酯/丁酯	油墨用复合胶.油漆空调
wo - 8080	苯类.酮类.醇类	油漆.油墨.粘合剂	聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶

二 . 水.油通用型--遮味剂

综述：

水油通用型遮味剂是国外先进技术的结晶，它采用高效分散剂与遮味剂、天然香料的有机互化，通过物理化学的细微作用，可改善许多化学品的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等气味，它特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家，广泛应用于油墨、皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。

基本性质：

外观：浅黄色或白色透明液体 组成： 80%的遮味剂，10%的改性香料和10%的高效分散剂。 特性：具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性，优异的分散、稳定性。

产品介绍：

型 号	针对物质	适用体系	特别推荐
fb—8018	醛、醋 / 苯、纯丙本系	水性漆、水性胶、水性 油墨	水性木材胶、水性工业漆
fb—8038	残留苯乙烯、氨 / 胺味	水性漆、水性胶、水性 油墨	苯丙乳胶漆、改性松香水墨、 胺树脂

fb—8181	丙烯酸丁酯类体系	水性漆、水性胶、水性油墨	水性丙烯酸类体系的水性漆、墨、水性胶
fb--8108	残留苯乙烯、氨 / 胺味	水性漆、水性胶、水性油墨	苯丙乳胶漆、改性松香水墨、胺树脂

使用方法：

本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15~30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果
添加量：

一般添加量为0.03%~0.05%。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味浓淡不同而不同。)

三.水性--遮味剂

综述：

rh系列遮味剂是国外先进技术的结晶，它采用高效分散剂与遮味剂、天然香料的有机互化，通过物理化学的细微作用，可改善许多化学品的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等气味，它特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家，广泛应用于油墨、皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。基本性质：外观：浅黄色或白色透明液体

组成：80%的遮味剂，10%的改性香料和10%的高效分散剂 特性：具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性，优异的分散、稳定性产品

产品介绍：

型号	溶解性	适用范围	效果
rh—126	水性	苯丙体系、氨 / 胺、醇类等	去味、释香
rh—108	水性	纯丙体系、氨 / 胺等	去味、释香
rh—188	水性	醋丙、叔丙、纯丙体系、氨 / 胺等	去味、释香
rh—818	水性	苯丙体系、醋丙、氨 / 胺、醛等	去味、释香

使用方法：

本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15~30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果。

添加量：

一般添加量为0.03%~0.05%。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味

浓淡不同而不同。)

注意事项：本产品应在相溶体系中使用。

遮味剂报价单(单价：人民币)

产品编号	包装(kg)	价格(元 / kg)	含税价(元 / kg)
wo—8008	25	240	260
wo—8072	25	260	280
wo—8600	25	290	320
wo—7007	 25	250	270
wo—8080	25	360	390
wo—8030	25	260	280
水.油通用型价格			
fb—8018	25	210	230
fb—8038	25	210	230
fb—8108	25	210	230
fb—8181	25	210	230
水性遮味剂价格			
rh—126	25	130	140
rh—108	25	130	140
rh—188	25	130	140
rh—818	25	130	140

汇款帐号

户名：北京华夏科苑技术开发中心 开户行：北京银行魏公村支行 帐号：01090303200120105100304

银行卡号

农行卡	622848 0010719 321613	户名	刘佑军
建行卡	436742 0011220 086266	户名	刘佑军
交行卡	622260 0910053 775738	户名	刘佑军
工行卡	622200 0200124 850371	户名	刘佑军

地 址：北京宣武区马连道南街6号

联系人：刘佑军

电 话：010-52693830 52693831

手 机：13301269298

电子邮箱：liu19652216@sina.com

网 址：www.lkxtg.com

水性冷贴腹膜胶技术（固含量12%-40%任调）

继低成本.高质量---防盗门发泡胶新技术之后又一巨作成功问

世

一、产品应用范围：北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登陆：<http://www.lkxtg.com>）胶粘剂专家组经近1年多的技术攻关，在原水性冷贴腹膜胶技术的基础上取得了重大突破，彻底改变了传统腹膜胶的生产工艺，不仅降低生产成本，提高产品质量，利用本技术生产的产品由原来一吨反应釜每天（8小时）生产1吨胶，现改为每天8小时生产3吨胶，固含量从12%到40%任意调整，极大提高竞争力，产品主要适用于双向拉伸聚丙烯薄膜，聚酯薄膜与彩色印刷纸的复合。适用于精装书刊的封面，产品的宣传广告画，说明书等高档印刷品和各种纸张与金、银卡，盒袋与塑料的复合等。二、特点：

- 1、非乙烯—醋酸乙烯类乳液、对膜及油墨粘牢度好。
- 2、复合品光亮度好，图案逼真，永不变色，绝无白雾云状点。
- 3、复合品忠于颜色，不破坏油墨色象。
- 4、可适应烫金、印金、印银，复合品轧线，砸凹凸均不受影响。
- 5、绿色环保产品，无毒害、无污染、不燃不爆。
- 6、不需加热，每平米用胶量约10克左右，工艺适应性好，待机时间长，抗结皮时间长。
- 7、冻融稳定性好，冬天使用不受影响。8、本产品既适用于老式复膜机，也适用于新式复膜机。

三、生产条件：厂房50m²~80m²，反应釜一台(带加热装置)，工人：2~5名，一般计量器具。成本每吨约1200元~4500元，市场售价4500元--8500元以上。四、基本参数：

项目指标	指标
ph值	6.5~7
固含量	12~40
粘度	160~230
贮存期	6个月
外观	白色乳液

五、使用方法：1、本胶均匀涂布在待腹膜表面，直接与纸压贴在一起，收卷放置上胶量视纸张、膜具体情况确定。压力以胶液不被压出为宜。2、收卷后放置15min左右开始分切。

3、使用完毕，机器与工具请用水清洗。六、技术服务方式：

1、提供全套技术配方、工艺资料，现场培训，学会为止。

2、技术转让培训费2.6万元，赠溶剂型复膜胶技术。3.

同时学习水性复膜胶和干式复膜胶两项技术，可优惠15--20%。

七、特别说明：

1.近来有安徽，江苏，山东，河北的一些客户在四川接产水性腹膜胶和油性腹膜胶，均出现技术问题而无法解决；后来到我单位重新学习水性腹膜胶（送油性腹膜胶）后，现生产25-28%固含量的盖粉都比原来38%的效果好。接产单位可到厂家实地考察和学习。

2.对现正在生产水性腹膜胶的厂家，可给予10%优惠。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332

云石胶技术（成本和颜色可调）

一、项目市场前景:

天然石材由于其具有优良材料性能和丰富多彩的装饰效果，已经成为建筑物装饰的一种主要的装饰材料。除用于高级宾馆、商贸大厦等高档建筑外，也用于私人别墅、民用住宅的装修。目前，天然石材贴面业已进入家庭，成为新兴家庭装饰装修材料。天然石材板是由天然石料经开采、加工而成的，其质量不光取决于天然石料本身的质量，还取决于石材开采加工过程中工艺技术水平的高低。目前，我国石材开采及加工技术水平还较低，开采中产生的石料裂纹、加工过程中用力不均匀而造成的板材裂纹甚至材料断裂的现象时有发生，成为我国石材荒料利用率低、石材加工企业经济效益不高的主要原因。无论是从提高石材荒料的成材率、板材加工中的成品率来说，还是从提高天然石材资源的综合利用率、提高石材加工企业的经济效益来讲，研制生产天然石材板材粘结专用胶，已成为广大石材加工企业的共同呼声。鉴于此由北京华

夏科苑技术开发中心（了解更多项目请登录<http://www.lkxtg.com>）胶粘剂专家组参照国内外先进产品技术指标，对其进行改进，研制出了高强云石胶。产品各项技术指标均达到国外同类产品的先进水平。该产品具有粘接强度高，可提高石材加工企业石材成材率，能显著提高其经济效益和整个石材资源的利用率，有着不可估量的潜力。

主要技术指标如下：

- (1) 外观：颜色可调
- (2) 固含量：>70%
- (3) 稳定性:常温(25)1年

二、产品适用范围:

该产品主要用于石材断裂粘接、填缝、石材与石材、石材与瓷砖、石膏吊顶、顶角线、钢材和玻璃等多种材料的粘接拼花和快速定位及修补、粘接。固化速度快，常温下3~6分钟凝胶，2小时后便可进行深加工；该胶在建筑装修业的用量非常大。据有关资料统计，目前全国年需25万吨以上。建一个年产1000吨的云石胶生产厂，其产品也只能满足本省的部分地区，生产该产品具有较好的经济效益和社会效益。市场前景可观，极具开发价值。

三、产品特性：

可在低温下(-10-45)施工，具有硬度高、抛光性佳、固化速度快等特征，可针对不同颜色的石材选择透明、白色、米色、绿色、红色、黑色等颜色，固化剂为白色糊状胶体。

四.生产条件：

建年产高强云石胶300吨的生产厂，厂房80--120平米，设备为反应釜一个，生产过程中无“三废”排放。

五.服务费用：

产品原料成本3500--5000元左右每吨。该项目技术转让费20000元，现场培训，学会为止。提供原料生产厂家。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332