

静电泄放器KD-PSA本安型人体静电释放报警仪

产品名称	静电泄放器KD-PSA本安型人体静电释放报警仪
公司名称	上海卯金刀电子科技有限责任公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:金岛 型号:KD-PSA
公司地址	上海市嘉定区金沙江西路393号
联系电话	021-59587081 13062780565

产品详情

产品型号：kd-psa

化工厂，加油站，油田，油库，液化气站，天然气站，加气站，炼油厂，石油石化公司专用人体静电释放报警器（人体静电释放报警器又叫人体静电消除器，防静电触摸球，静电接地球，人体静电释放柱，导静电球，防爆人体静电释放仪，本安型人体静电消除器，人体静电泄放球，防静电消除装置，触摸式人体静电消除仪，人体静电报警器）

kd-psa型人体静电释放报警仪是针对石油化工行业设计的新一代防爆型产品。它能够智能检测人体静电电压是否被导除完毕,当人体静电电压处于危险值时,发出声光报警提示。它采用特制导电塑料材质,有效延长静电泄放时间,安全释放静电能量,在人体静电泄放期间,确保无电击感,无火花产生,彻底消除了因静电引发火灾爆炸事故的隐患。并特制了“请消除人体静电”警示牌,外形美观大方,为企业安全生产提供了有力支撑。

功能特点

超低功耗设计,正常使用期间无需更换电池；

触控感应,无机械活动部件；

整体环氧树脂浇封,防腐,防水,防潮；

防爆触摸球,安全释放静电,人体接触不产生电击感；

声光报警,实时指示设备工作状态,方便使用；

接地线独立检测,接地电阻 55 ,确保可靠接地。

电气参数

工作电源：高性能内置锂电池

休眠电流：< 1ma

工作电流：< 5ma

工作温度：-40 ~60

响应时间：< 1s

接地电阻: 55

防爆等级：exiaiiict4 gb

耐静电压：± 20kv

报警方式：声光报警（> 90db,30cm直线距离测量）

机械参数

立杆材质：304不锈钢

立杆直径：38mm

立杆壁厚：1.0mm

产品高度：1m

触摸球直径：90mm

安装法兰壁厚：3.0mm

接地电缆长度：3m直线pu电缆

产品应用

静电的产生往往存在油品运输中,储存和装卸这两个环节,以下是产品最常见的使用场所：

加油站卸油口；

储油区入口和储罐的上罐扶梯口处；

泵房门外；

发油平台；

自助加油机旁；

其他需要消除人体静电的场所,如电子厂,电脑机房,化工品厂房入口处等。

公司所生产销售之产品质量服务承诺：

本公司严格遵守【产品质量第一、信誉第一、服务第一、交期第一，客户至上的宗旨。
】对本公司生产的产品实行以下承诺：

人体静电释放报警仪本公司承诺：产品保修一年，设计寿命五年，保修期过后仍对该产品免人工费维修；人体静电释放报警仪如需要更换机件，材料等都按成本价收取。我们始终站在客户的角度思考，最大化维护客户的利益。