

丁酮遮味剂除味剂，水性冷贴腹膜胶技术，大板胶技术

产品名称	丁酮遮味剂除味剂，水性冷贴腹膜胶技术，大板胶技术
公司名称	北京华夏科苑技术开发中心
价格	200.00/公斤
规格参数	品牌:华夏之光 型号:12
公司地址	北京市宣武区马连道南街6号华睦大厦
联系电话	010-52693830 15311210332

产品详情

化学品遮味剂—遮去异味·散发芳香

现由中国老科协扶贫委员会(更多项目请登录<http://www.lkxtg.com>)独家代理美国高科技产品，水性、油性、水油通用型等各种系列遮味剂（又叫除味剂和去味剂）。该产品广泛用于涂料、胶粘剂、油墨等各类有味化工产品行业。具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性和优异的分散、稳定性。使用本产品将遮去原产品的酯、苯、酮、醇、烷、氨、醛等各种异味，长久散发清香。这种清香气味对人的鼻子没有刺激性，容易为人所接受，从而改善了产品在消费者心中的形象，提升产品的档次，并达到最佳理想的开盖效果。产品用量少（0.03%-0.05%）效果好，是现代化工厂的理想选择。

一、溶剂型---遮味剂

综述：

溶剂型遮味剂是采用遮味剂和少量改性香精的互化技术，能遮蔽胶粘剂（溶剂型）、油漆、油墨、橡胶中令人难闻的溶剂、树脂及单体气味，如二甲苯、焦化苯、汽油、醋酸酯类、丙烯酸酯类、酮、醛类或醇酸、丙烯酸、聚氨酯体系的各种气味。

基本性质：

外观：浅色或无色透明的油状液体；

组成：90 - 100%的遮味剂和0 - 10%的天然香料；

特性：与体系有很好的亲和性及优异的遮蔽性能。

产品简介：

型 号	适应溶剂	适合体系	特别推荐
wo - 8008	苯 类	油漆.油墨.粘合剂	聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶
wo - 7007	苯类.酮类.烷类	油漆.油墨.粘合剂	聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶
wo - 8600	苯类.酮类.醛类	油漆.油墨.粘合剂类. 酮类.醛类	聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶.身
wo - 8030	苯类.煤油.煤焦油	油漆.油墨.粘合剂	空气清新剂.喷雾剂.橡胶 墨及胶粘剂
wo - 8072	醋酸乙酯/丁酯	油漆.油墨.粘合剂醋酸 乙酯/丁酯	油墨用复合胶.油漆空调
wo - 8080	苯类.酮类.醇类	油漆.油墨.粘合剂	聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶

二 . 水.油通用型--遮味剂

综述：

水油通用型遮味剂是国外先进技术的结晶，它采用高效分散剂与遮味剂、天然香料的有机互化，通过物理化学的细微作用，可改善许多化学品的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等气味，它特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家，广泛应用于油墨、皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。

基本性质：

外观：浅黄色或白色透明液体 组成： 80%的遮味剂，10%的改性香料和10%的高效分散剂。 特性：具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性，优异的分散、稳定性。

产品介绍：

型 号	针对物质	适用体系	特别推荐
fb—8018	醛、醋 / 苯、纯丙本系	水性漆、水性胶、水性 油墨	水性木材胶、水性工业漆
fb—8038	残留苯乙烯、氨 / 胺味	水性漆、水性胶、水性 油墨	苯丙乳胶漆、改性松香水墨、 胺树脂

fb—8181	丙烯酸丁酯类体系	水性漆、水性胶、水性油墨	水性丙烯酸类体系的水性漆、墨、水性胶
fb--8108	残留苯乙烯、氨 / 胺味	水性漆、水性胶、水性油墨	苯丙乳胶漆、改性松香水墨、胺树脂

使用方法：

本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15~30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果
添加量：

一般添加量为0.03%~0.05%。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味浓淡不同而不同。)

三.水性--遮味剂

综述：

rh系列遮味剂是国外先进技术的结晶，它采用高效分散剂与遮味剂、天然香料的有机互化，通过物理化学的细微作用，可改善许多化学品的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等气味，它特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家，广泛应用于油墨、皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。 **基本性质：** 外观：浅黄色或白色透明液体

组成：80%的遮味剂，10%的改性香料和10%的高效分散剂 **特性：**具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性，优异的分散、稳定性产品

产品介绍：

型号	溶解性	适用范围	效果
rh—126	水性	苯丙体系、氨 / 胺、醇类等	去味、释香
rh—108	水性	纯丙体系、氨 / 胺等	去味、释香
rh—188	水性	醋丙、叔丙、纯丙体系、氨 / 胺等	去味、释香
rh—818	水性	苯丙体系、醋丙、氨 / 胺、醛等	去味、释香

使用方法：

本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15~30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果。

添加量：

一般添加量为0.03%~0.05%。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味

浓淡不同而不同。)

注意事项：本产品应在相溶体系中使用。

遮味剂报价单(单价：人民币)

产品编号	包装(kg)	价格(元 / kg)	含税价(元 / kg)
wo—8008	25	240	260
wo—8072	25	260	280
wo—8600	25	290	320
wo—7007	 25	250	270
wo—8080	25	360	390
wo—8030	25	260	280
水.油通用型价格			
fb—8018	25	210	230
fb—8038	25	210	230
fb—8108	25	210	230
fb—8181	25	210	230
水性遮味剂价格			
rh—126	25	130	140
rh—108	25	130	140
rh—188	25	130	140
rh—818	25	130	140

汇款帐号

户名：北京华夏科苑技术开发中心 开户行：北京银行魏公村支行 帐号：01090303200120105100304

银行卡号

农行卡	622848 0010719 321613	户名	刘佑军
建行卡	436742 0011220 086266	户名	刘佑军
交行卡	622260 0910053 775738	户名	刘佑军
工行卡	622200 0200124 850371	户名	刘佑军

地 址：北京宣武区马连道南街6号

联系人：刘佑军

电 话：010-52693830 52693831

手 机：13301269298

电子邮箱：liu19652216@sina.com

网 址：www.lkxtg.com

水性冷贴腹膜胶技术（固含量12%-40%任调）

继低成本.高质量---防盗门发泡胶新技术之后又一巨作成功问世

一、产品应用范围：北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登陆：<http://www.lkxtg.com>）胶粘剂专家组经近1年多的技术攻关，在原水性冷贴腹膜胶技术的基础上取得了重大突破，彻底改变了传统腹膜胶的生产工艺，不仅降低生产成本，提高产品质量，利用本技术生产的产品由原来一吨反应釜每天（8小时）生产1吨胶，现改为每天8小时生产3吨胶，固含量从12%到40%任意调整，极大提高竞争力，产品主要适用于双向拉伸聚丙烯薄膜，聚酯薄膜与彩色印刷纸的复合。适用于精装书刊的封面，产品的宣传广告画，说明书等高档印刷品和各种纸张与金、银卡，盒袋与塑料的复合等。二、特点：

- 1、非乙烯—醋酸乙烯类乳液、对膜及油墨粘牢度好。
- 2、复合品光亮度好，图案逼真，永不变色，绝无白雾云状点。
- 3、复合品忠于颜色，不破坏油墨色象。
- 4、可适应烫金、印金、印银，复合品轧线，砸凹凸均不受影响。
- 5、绿色环保产品，无毒害、无污染、不燃不爆。
- 6、不需加热，每平米用胶量约10克左右，工艺适应性好，待机时间长，抗结皮时间长。
- 7、冻融稳定性好，冬天使用不受影响。
- 8、本产品既适用于老式复膜机，也适用于新式复膜机。

三、生产条件：厂房50m²~80m²，反应釜一台(带加热装置)，工人：2~5名，一般计量器具。成本每吨

约1200元~4500元，市场售价4500元--8500元以上。四、基本参数：

项目指标	指标
ph值	6.5~7
固含量	12~40
粘度	160~230
贮存期	6个月
外观	白色乳液

五、使用方法：1、本胶均匀涂布在待腹膜表面，直接与纸压贴在一起，收卷放置上胶量视纸张、膜具体情况确定。压力以胶液不被压出为宜。2、收卷后放置15min左右开始分切。

3、使用完毕，机器与工具请用水清洗。六、技术服务方式：

1、提供全套技术配方、工艺资料，现场培训，学会为止。

2、技术转让培训费2.6万元，赠溶剂型复膜胶技术。3.

同时学习水性复膜胶和干式复膜胶两项技术，可优惠15--20%。

七、特别说明：

1.近来有安徽，江苏，山东，河北的一些客户在四川接产水性腹膜胶和油性腹膜胶，均出现技术问题而无法解决；后来到我单位重新学习水性腹膜胶（送油性腹膜胶）后，现生产25-28%固含量的盖粉都比原来38%的效果好。接产单位可到厂家实地考察和学习。

2.对现正在生产水性腹膜胶的厂家，可给予10%优惠。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332

大板胶技术（pvc贴面胶技术，pvc石膏板胶技术）

一、概述：北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登陆<http://www.lkxtg.com>）研制的水性pvc强力贴面快干胶是乙烯醋酸乙烯共聚合乳液的改良产品，具有优越的粘接性，适用于多种基材原粘接，如纸张、pvc膜、无纺布、pvc板材、发泡体、聚酯纤维等，更具有热封性之粘接能力，用途极其广泛。二、用途：（1）水性pvc强力贴面快干胶对纤维板，木板，石膏板与pvc皮，abs片和铝箔等的粘接具有高效而持久的粘接强度和优良的附着力。该产品具有优良的耐水，耐热，抗冻性，稳定性高，使用方便，容易施工。广泛用于纤维板，木板，石膏板与pvc,铝箔，泡沫之间的粘接。如大板，免漆线条，免漆门，石膏天花板，电脑桌，工艺品，箱包等生产厂家的必选产品。（2）水性pvc强力贴面快干胶对各种填充料、色料、树脂以及芳香族碳氢化合物和酯类溶剂等有很优良的相容溶性。（3）水性pvc强力贴面快干胶对各种乳液的混合安定性很好，若需降低成本或使用于特殊用途，可酌量添加使用。三、基本参数：

项目	指标
外观	乳白色无杂质均匀乳胶
ph值	6.5~7
固含量	52 ± 2%
粘度mpa.s	10000 ~ 60000
最低成膜温度	0
干燥时间	10 ~ 15分钟(25)
保质期	6个月(40 以下阴凉处)

四、生产条件及成本：1、生产本产品需厂房50 ~ 80m²，搅拌器一台，具有初中文化程度工人2 ~ 6人，一般计量器具。若日产2吨，设备投资5000元。2、常温常压生产，生产周期3小时。

3、成本4500元 ~ 5000元/吨，市场售价9000 ~ 12000元/吨以上。五、技术服务方式：

1、为接产方提供全套配方，工艺资料，现场培训，学会为止。

2、本项目的技术转让培训费1.6万元。也可上门建厂。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298