

麦高迪PU开口带、开口带、PU开口带

产品名称	麦高迪PU开口带、开口带、PU开口带
公司名称	深圳市浦瑞斯工业器材有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:麦高迪 型号:按客户要求
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝民二路289号A、B栋， B栋一楼西北角
联系电话	86-0755-29709736 15986617106

产品详情

开口(pu)同步带由热塑聚氨酯材料制成，具有较高抗磨损能力。各种类型钢丝芯保证其在高负载传动中仍然保持良好的运转能力。

生产公差小。传动可靠且具有尺寸稳定性。生产过程中在齿面和/或齿背加一层尼龙布以保证在特殊应用中的运行特性不变。还可在皮带背面加厚一层聚氨酯以防止腐蚀或高负载。

规格型号：t5-t10-t20 at3-at5-at10-at20 mtd3m-mtd5m-mtd8m-mtd14m std 5m-std 8m rpp5-rpp8-rpp14 p1-p2-p4

tg5-tg10-tg20-atg10-atg20-hg xl-l-h-xh

开口(pu)同步带具有以下性能：机械性能- 尺寸稳定性- 预拉力低- 噪音低- 高度耐磨损- 无须维护- 弹性好- 高度精确的直线- 直线速度最高可达80米/秒化学性能防老化、防水解、防紫外线uva、防臭氧工作温度：-30 ~ +80 短时间可承受最高+110 高度防油、防油酯 抗大多数酸、碱腐蚀 可以与其他热塑材料结合。

开口带开口带成品为连续长度，中间有与两边平行的钢丝芯。标准卷长为50或100米，其他长度请与我公司销售人员联系----上海沃耕机电设备有限公司

开口带通常用于直线移动传动装置

开口带通常用于直线移动传动装置

接口带是根据热塑特性由开口带加工而成的环型皮带，可以接驳成任何长度的环型带。其多v型的接口设计使皮带的接口区可承受较强拉力。

接口带适用于输送用途，尤其当动力额定的情况下，可生产不同用途、齿型的皮带，并可附加不同的挡板和覆盖物。

开口(pu)皮带有各种不同的带芯可选择，如kevlar芯、高柔韧性芯(hf)高性能(hp)及高性能高韧性(hpf)