

# 泡沫夹芯板黑白胶技术，水性压敏胶技术，水性封口胶技术，水性腹膜胶技术

产品名称	泡沫夹芯板黑白胶技术，水性压敏胶技术，水性封口胶技术，水性腹膜胶技术
公司名称	北京华夏科苑技术开发中心
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:华夏之光 型号:1
公司地址	北京市宣武区马连道南街6号华睦大厦
联系电话	010-52693830 15311210332

## 产品详情

### 双组份彩钢板胶技术

一.产品概述：北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登陆<http://www.lkxtg.com>）胶粘剂专家组最新研制的双组份彩钢板胶技术,该产品主要用于彩钢板与聚苯乙烯泡沫、聚氨酯硬质泡沫、塑料、木材、金属等复合材料的粘接。该产品使用方便、固化速度快、粘接性强。二.产品类型：

双组分无苯溶剂型聚氨酯胶粘剂 三.理化性能：

性能	主剂	固化剂
外观	淡黄色粘稠液体	茶褐色液体
粘度mpa·s(25 )	500±100	200±50
剥离强度kn/m	(彩钢板与聚苯乙烯泡沫) 泡沫破坏	
固化时间(min)	2 四.使用方法：	

该产品的主剂与固化剂按1：1-1：1.2的比例混合后使用。

可直接用与机械化连续生产，亦可手工涂刷于被粘接材料，粘帖后加压复合。五.储存方法：

应密封存放于室内阴凉干燥处，避免与空气中的水分接触。储存期为6个月。六.注意事项：

胶粘剂在使用过程中要注意密封保存。避免该产品与皮肤接触。保持工作场地通风良好。

七.技术转让方式： 1.生产本产品设备投资：1吨搅拌灌两个约6000元；

2.生产过程中不需加温加压，常温搅拌2-3小时即可；

3.为接产方提供原材料的生产厂家及设备的采购信息； 4.生产本产品原材料和设备易购，产品成本

每公斤7-8元（黑.白料每组）市场售价11-12元。为接产方培训1-2名技术人员，也可上门建厂；

5.全套技术转让.培训费2万元。 6.同时学习双（单）组份彩钢板胶技术，转让费优惠3.6万元。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332

## 水性冷贴腹膜胶技术（固含量12%-40%任调）

### 继低成本.高质量---防盗门发泡胶新技术之后又一巨作成功问世

一、产品应用范围：北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登陆：<http://www.lkxtg.com>）胶粘剂专家组经近1年多的技术攻关，在原水性冷贴腹膜胶技术的基础上取得了重大突破，彻底改变了传统腹膜胶的生产工艺，不仅降低生产成本，提高产品质量，利用本技术生产的产品由原来一吨反应釜每天（8小时）生产1吨胶，现改为每天8小时生产3吨胶，固含量从12%到40%任意调整，极大提高竞争力，产品主要适用于双向拉伸聚丙烯薄膜，聚酯薄膜与彩色印刷纸的复合。适用于精装书刊的封面，产品的宣传广告画，说明书等高档印刷品和各种纸张与金、银卡，盒袋与塑料的复合等。

- 二、特点：
- 1、非乙烯—醋酸乙烯类乳液、对膜及油墨粘牢度好。
  - 2、复合品光亮度好，图案逼真，永不变色，绝无白雾云状点。
  - 3、复合品忠于颜色，不破坏油墨色象。
  - 4、可适应烫金、印金、印银，复合品轧线，砸凹凸均不受影响。
  - 5、绿色环保产品，无毒害、无污染、不燃不爆。
  - 6、不需加热，每平米用胶量约10克左右，工艺适应性好，待机时间长，抗结皮时间长。
  - 7、冻融稳定性好，冬天使用不受影响。
  - 8、本产品既适用于老式复膜机，也适用于新式复膜机。
- 三、生产条件：厂房50m<sup>2</sup>~80m<sup>2</sup>，反应釜一台(带加热装置)，工人：2~5名，一般计量器具。成本每吨约1200元~4500元，市场售价4500元--8500元以上。

四、基本参数：

项目指标	指标
ph值	6.5~7
固含量	12~40
粘度	160~230
贮存期	6个月
外观	白色乳液

五、使用方法：1、本胶均匀涂布在待腹膜表面，直接与纸压贴在一起，收卷放置上胶量视纸张、膜具体情况确定。压力以胶液不被压出为宜。2、收卷后放置15min左右开始分切。

3、使用完毕，机器与工具请用水清洗。六、技术服务方式：

- 1、提供全套技术配方、工艺资料，现场培训，学会为止。
- 2、技术转让培训费2.6万元，赠溶剂型复膜胶技术。
- 3、同时学习水性复膜胶和干式复膜胶两项技术，可优惠15--20%。

### 七、特别说明：

1.近来有安徽，江苏，山东，河北的一些客户在四川接产水性腹膜胶和油性腹膜胶，均出现技术问题而无法解决；后来到我单位重新学习水性腹膜胶（送油性腹膜胶）后，现生产25-28%固含量的盖粉都比原来38%的效果好。接产单位可到厂家实地考察和学习。

2.对现正在生产水性腹膜胶的厂家，可给予10%优惠。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332

纯水性封口胶技术(无毒.无味.无溶剂)

## 一 . 产品概述 :

北京华夏科苑技术开发中心 ( 选择更多  
好项目请登陆 : <http://www.lkxtg.com>)**胶粘剂专家组**

研制的纯水性高强.高粘度封口胶属单组份水性高分子强力粘接剂,产品无毒.无味,不含sbs.萘烯树脂及苯类.烷类.酮类等有害物质,属纯绿色环保产品。生产工艺简单,原料各地易购,产品具有极佳的黏结强度和较长的开放时间;以及优异的高低温度稳定性,使用时无拉丝现象,清洗方便,广泛用于opp复膜、水性上光、过油印刷品、首饰盒、彩盒、相簿皮盒、手提袋、pp、及pvc与纸品表面的手工粘合;为环保包装首选产品;是溶剂型封口胶和水油复合型封口胶的理想替代产品,也是未来封口胶市场的必然发展趋势。

## 二 . 技术指标 :

外 观 : 乳白色粘稠液体 粘 度 : 5000 ~ 7000厘泊

固含量 :  $50 \pm 2$       ph 值 : 6 ~ 8

## 三、生产条件及利润分析 :

- 1、年产300吨,设备投资搅拌机一台(自制)3000元,台称及各种计量器具。厂房40m<sup>2</sup>,生产工人2~3人。
- 2、产品成本8元~9元/公斤,市场售价14元~15元/公斤。

3、现有化工厂、胶粘剂厂、涂料厂不需增加设备即可生产。      四、技术服务方式及费用 :

1、为接产单位提供全套配方、工艺流程、现场培训人员。2、技术转让培训费2.6万元。3、为接产方代办绿色标志认证和国家化学建筑材料测试中心及国家环境测试中心等检测报告(费用自理)。

4、为接产单位提供原料及设备的生产厂家。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332

水性压敏胶技术

一、项目概况：水性压敏胶粘剂是北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登录<http://www.lkxtg.com>）胶粘剂专家组自行研制开发的胶粘剂品种之一。产品具有低粘度，高固体含量，优良的流平、流变性和浸润性，适用多种涂布，不论滚涂、刮涂，亦不论是bopp基材，还是纸基及无纺布都有良好的应用性。

二、产品性能质量标准：

项目	指标
外观	乳白色液体
固含量	20--40%
涂膜外观	均匀无颗粒
保质期	6个月
ph	7.5-9.2

三、压敏胶粘剂的应用：本产品是一种高固体含量，低粘度的压敏胶粘剂，优秀的乳液聚合体系，使其具备良好的机械稳定性，因而可应用在其不同的基材，适用多种涂布方式，而勿须添加其它助剂，如：塑料地板、壁纸粘接等。本产品主要应用在包装封箱胶带的生产，不论彩色，还是透明，它都显示出优良的性能。具有耐老化、抗紫外线和优越的内聚强度、持久粘力，180剥离强度，快粘力可依用户需求做相应的时候调节。四、使用方法，注意事项、生产条件：

1、本产品在使用中，应避免机械杂质混入，如有结皮或杂质，应先过滤后再使用。2、使用时，干燥温度依据涂布设备能力而定，通常要求100-130℃，干燥时间针对不同基材，涂布量，涂布量温度而定3-10分钟。贮存时，应旋转于通风干燥库房内，防止日光直接照射，贮存条件5-20℃。3、厂房60m<sup>2</sup>，生产工作1-2人，产品成本5000--8500元，市场售价9000--13000元/吨。技术转让培训费2.2万元。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332

&nbs;