

# 东莞永佳单面双头气压式

产品名称	东莞永佳单面双头气压式
公司名称	东莞市永佳机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永佳 型号:yj016
公司地址	东莞市茶山镇南社东华工业园1楼
联系电话	0769-81861639 13686281229

## 产品详情

### 高周波 塑料

熔接机通常做成双头定盘结构，也称为双头高周波机、高周波塑料

熔接机、双头脚踏式高周波熔接机、双头脚踏式高频热合机、高周波双头机。高周波的熔接时间预设可调，双头交替工作机械互锁。

双头脚踏式高周波熔接机特别适用于难对位产品熔接，也可根据压力需要选择气动装置。高周波熔接机头设计利用肘节推动杠杆原理，能使pvc熔接时压力均匀，高频机机头压力轻重可任意调节，以配合高周波熔接深浅的需要。

pvc塑料高频热合机采用高q值电子振荡管，国际工业标准的高周波频率波段，高周波频率输出稳定。设有自动过流保护系统，当高周波电流负荷超过限制值时，高频机会自动切断高周波，保护高周波机振荡管损坏，避免由不当操作所引起的高周波频率漂移,使高周波模具和物料损坏减至最低。

### 高周波塑料

熔接机设有高周波频率稳定器及高频磁场屏蔽系统装置，将高周波干扰降到最低。高频热合机采用了低损耗的欧制同轴振荡器，并配有加热装置，无极加热调温装置，让高周波pvc塑料热合机工作效率更高。

双头气动脚踏式高周波熔接机的设备参数：

机 型： yj-tj-4kwc yj-tj-5kwc yj-tj-8kwc yj-tj-10kwc  
高周波功率： 4000w  
5000w 8000w 10kw  
电源 电压： 380v/50/60hz  
频 率：  
27.12mhz

输入功率： 7kva    8kva    15kva  
18kva

整流器：

矽二极管

振荡管： 7t62rb    7t85rb    7t69rb  
e3069

最大出力： 350kg    350kg    500kg    500kg 电

极间隔：            160mm

活动尺寸：

60mm    上电极尺寸： 十字模或平板模 120\*290mm（或定制）

下电极尺寸： 350\*700mm（或定制）    熔接时间：

0---10秒            产 能：

< 3500次/8h

加压方式：            脚踏驱动