

# KVV22耐高温控制电缆40\*0.75

产品名称	KVV22耐高温控制电缆40*0.75
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:邮江 型号: KVV22 40*0.75
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

## 产品详情

kvv22铠甲控制电缆 kvv22铠甲控制电缆用于交流额定电压450v/750v及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型控制电缆，由于具有良好的屏蔽性能得到电厂、电站的大量使用，电缆意义敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合。1[1] 2标准和结构：  
产品执行gb9330-88国家标准。导体材料：铜导体、分(1类独股导体、2类7根交合导体)  
绝缘材料：聚氯乙烯绝缘加数字编码 填充材料：塑料填充物 屏蔽材料：/ 铠装材料：/  
护套材料：聚氯乙烯护套 额定电压：450/750v 3使用特性 1、电缆导体的长期允许工作温度为70 。 2  
、电缆的敷设温度应不低于0 ，推荐的允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。 kvv22 2\*0.75 kvv22 3\*0.75 kvv22 4\*0.75 kvv22 5\*0.75 kvv22 6\*0.75 kvv22 7\*0.75 kvv22 8\*0.75 kvv22 9\*0.75 kvv22 10\*0.75 kvv22 11\*0.75 kvv22 12\*0.75 kvv22 13\*0.75 kvv22 14\*0.75 kvv22 15\*0.75 kvv22 16\*0.75 kvv22 17\*0.75 kvv22 18\*0.75 kvv22 19\*0.75 kvv22 20\*0.75 kvv22 21\*0.75 kvv22 22\*0.75 kvv22 23\*0.75 kvv22 24\*0.75 kvv22 24\*0.75 kvv22 30\*0.75 kvv22 36\*0.75 kvv22 40\*0.75 kvv22 42\*0.75 kvv22 48\*0.75 kvv22 54\*0.75 kvv22 60\*0.75 kvv22 66\*0.75