混凝土振捣_50型号_混凝土排式振捣机

产品名称	混凝土振捣_50型号_混凝土排式振捣机
公司名称	长葛市恒生建筑机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:恒生 型号:50
公司地址	河南省长葛市老城镇
联系电话	0374-8502999 18937499111

产品详情

工作原理：

利用机件的振动作用捣实混凝土的机具。有插入式、附着式、平板式以及振捣混凝土预制构件的振动台等。广泛用于施工现场和混凝土制品厂。

产品用途：

hzp-50型混凝土排式振捣机，该产品广泛用与各类公路、市政道路、广场、机场跑道等混凝土工程施工中的深层振捣以提高密实度.

产品特性：

1、排式振捣机为自动行走设计、降低工人的劳动强度,提高施工效率.

2、排式振捣机可实施对混凝土深层振捣提高密度.

3、该设计可调整辊轮间的宽度,路面幅从3.5到8m任意调整,提高施工的适应性.

4、该设计具有独特的排振杆自如升降系统,振捣深度可自如操作,转移工地时排振杆可提起.

主要技术参数：

振动棒最大深度	300mm	振捣厚度	300mm
行走电机总功率	4.4kw	振捣宽度	≤8m
振动棒单机功率	1.1kw	工作宽度	3－8m
排插提升器功率	2.2kw	振捣厚度	300mm
机架	5500 mm	行走速度	1.2 m／min
总功率	13kw	外形尺寸	1×2100×1300mm

维护与保养

①、每班施工结束时,应对粘附于辊筒上、排振杆、振动棒上的混凝土清理干净,以防凝固上影响下次作业.

②、各轴承部位每周加润滑脂一次,各链条处也应该常加润滑油以保持良好润滑,同时应注意避免将沙子等杂物弄到链条上,以防链条过早损坏.

③、一般一个月或每期工程结束,应对整机进行全面检查和保养一次.

④、应经常注意三角带、链条的 松紧程度,过松时应及时调整,各紧固螺栓也 应经常检查以防松动.

⑤、长时间停机不用时,应将机器停放在防雨防晒干燥的地方.

易损部件以及安装部位：

三角带 a 4根 左右电机行走减速机

三角带 a 2根 电机升降器减速机

链条 12a-1 2条 行走减速机过桥链轮

链条 12a-1 4条 行走轮链条

轴承 p207 8个 行走辊轴承盒

振动棒 50×1.5m 10个 排振电器开关

发货声明：

1、由于此数量较大，运输一般默认走物流，能到达全国任意市级城市，但需要买家自提货物。
如买家对运输万式有特殊要求，请在下单之前联系卖家与之沟通。
2、买家拍后我会在2 4小时内给与确认，付款后立即安排，特殊情况卖家会及时主动通知买家。
3、为保障交易安全，支持支付宝付款，让你享受贴心服务
4、运费并非卖家所出，而是选择合适的物流，然后告诉买家运费。

qq：2980466143 官网：www.hsjx8.com

全国免费电话：400-056-2660 18937499111

河南长葛恒生建筑机械厂是一家集建筑机械的研发、生产、销售为一体的专业化企业，长葛市建筑机械行业商会理事单位，主导产品有：压路机，抹光机，水磨石机，清灰清渣机，抛光机，冲击夯，平板夯，路面切割机等。

企业始终坚持“ 礼仪置信、以人为本、踏实严谨、快速高效 ”的经营理念，质量可靠，服务第一、供货及时、价格合理，是我们对广大客户的承诺。务实高效、缔造一流是我们永远的目标，我们满怀真诚的期待，愿与社会各界朋友精诚合作，共创美好未来。