

# 中国移动塑料光纤分纤箱

产品名称	中国移动塑料光纤分纤箱
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	32.00/个
规格参数	品牌:弘邦 型号:多款 材质:PC
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二楼
联系电话	18667877075 18668800126

## 产品详情

### 光缆分纤箱概述:

本产品应用于ftth接入系统中的终端接入环节中，特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用。

### 光缆分纤箱特点：

- 1.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 2.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 3.分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。
- 4.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 5.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

### 光缆分纤箱应用范围：

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

光缆分纤箱结构说明：

- 1.箱体材料采用pc合金和smc材料制作，使用寿命达到20年以上
- 2.双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；
- 3.光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

??????

光缆分纤箱技术参数：

工作环境温度： - 40 ~ + 60

环境湿度： 95% ( + 40 )

大气压力： 70kpa ~ 106 kpa

箱门开启角度： 180 °

接地排耐电压水平： 3000v ( dc ) /10ma/1min

绝缘电阻： 2 × 10<sup>20</sup>m 500v

光缆分纤箱操作：

1. 为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；
2. 将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；
3. 开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；
4. 熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；
5. 熔接后的sc尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；
6. 进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；
7. 固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

包装、运输和贮存注意事项：

### 1. 标志

分纤箱必须有标识，标明执行的标准号、产品型号、名称、商标、生产单位、出厂年月。分纤箱的连接器必须有商标或生产厂家的标记。分纤箱内的光纤熔接盘片必须有商标或生产厂家的标记。

### 2. 包装

设备产品必须包装出厂，包装要求及包装箱面标志必须符合gbt 3873 中的规定。

包装箱内除产品外，还必须装入以下物品和有关文件，文件可用塑料袋或纸袋封装：

- ∅ 备附件及专用工具；
- ∅ 产品使用说明书；
- ∅ 产品合格证；

∅ 装箱清单。

### 3. 运输

设备产品包装后，可用汽车、火车、轮船、飞机等运输，在运输中必须避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和日光暴晒。

### 4. 贮存

设备产品必须贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不必须有腐蚀性气体存在，贮存温度为-25 ~+55

。