

夯_夯机_冲击夯_8090型号_振动冲击夯_

产品名称	夯_夯机_冲击夯_8090型号_振动冲击夯_
公司名称	长葛市恒生建筑机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:恒生 型号:8090
公司地址	河南省长葛市老城镇
联系电话	0374-8502999 18937499111

产品详情

80型电动冲击夯

工作原理：

电动机经减速器和曲柄连杆机构带动夯锤做快速冲击运动以夯实土壤，夯锤跳离地面时，操作者可推动机械前进，为减轻机体振动，使汽缸竖向轴线朝前偏斜。设缓冲弹簧组。

产品用途：该产品广泛用于公路、市政、铁路工程中的路基、边坡的压实和维修，还可用于桥梁、水库、堤坝工程的基础压实以及各种沟槽、涵洞、室内、庭院等狭窄地面的施工。不仅能夯实砂土、砾石、粘土，还可对沥青路面进行压实。

产品特点：

- 1.全铜芯电机，名牌品质保证，性能优越，半年质保。
- 2.采用双滤清系统，充分过滤进气中的粉尘，延长发动机寿命。
- 3.采用进口弹簧钢丝，经严格热处理，跳动振幅大，冲击力强劲，使用寿命长。
- 4.防尘折箱材料采用优质橡胶精工制作，使用寿命长。
- 5.冲击底板采用专用木板制造，外包6mm高强度耐磨钢板，经久耐用。
- 6.表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀。

冲击夯实粘性土壤的效果较佳，冲击夯适用于建筑、地面、庭院、路基、桥桩、沟槽、野外、狭窄场地等环境的施工能胜任大中型机械无法完成的施工任务。该产品具有设计先进、结构紧凑、性能稳定、夯实力大、操作灵活、使用安全、适应范围广、效率高等特点。

技术参数：

品名	冲击夯			
型号	hcd80	hcd80k	hcd90	hcd-90k
功率/电压	2.2kw/380v		3.0kw/380v	
跳击高度	40 ~ 65 mm			
激振力	800 n		1000n	
激振频率	450-650 times/min			
底盘尺寸	300*310mm			
重量	80kgs		82 kgs	
包装尺寸	630*540*970mm			

发货声明：

- 1、由于此数量较大，运输一般默认走物流，能到达全国任意市级城市，但需要买家自提货物。如买家对运输方式有特殊要求，请在下单之前联系卖家与之沟通。
- 2、买家拍后我会在24小时内给与确认，付款后立即安排，特殊情况卖家会及时主动通知买家。
- 3、为保障交易安全，支持支付宝付款，让你享受贴心服务
- 4、运费并非卖家所出，而是选择合适的物流，然后告诉买家运费。

qq：2980466143 官网：www.hsjsx8.com

全国免费电话：400-056-2660 18937499111

河南长葛恒生建筑机械厂是一家集建筑机械的研发、生产、销售为一体的专业化企业，长葛市建筑机械行业商会理事单位，主导产品有：压路机，抹光机，水磨石机，清灰清渣机，抛光机，冲击夯，平板夯，路面切割机等。

企业始终坚持“礼仪置信、以人为本、踏实严谨、快速高效”的经营理念，质量可靠，服务第一、供货及时、价格合理，是我们对广大客户的承诺。务实高效、缔造一流是我们永远的目标，我们满怀真诚的期待，愿与社会各界朋友精诚合作，共创美好未来。