

百叶防腐风机FT35-11-2.8

产品名称	百叶防腐风机FT35-11-2.8
公司名称	乐清市恒运防爆风机有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:恒运 型号:FT35-11-2.8 功率:0.25KW
公司地址	浙江省温州市乐清市翁垟街道三屿村
联系电话	0577-61782802 18814989518

产品详情

百叶防腐风机ft35-11-2.8号功率0.25kw

玻璃钢防腐风机 ft35-11-2.8玻璃钢轴流风机全压60pa/230pa可带防雨百叶窗

ft35-11防腐风机型号含义：

ft35-11-2.8风机，f指防腐，t指通风机，35是轮毂比：即轮毂直径与叶轮直径的比是35%，11指1级叶轮、第一次设计，2.8指叶轮直径为2.8分米—即288毫米。这是一种轴流通风机，是t35-11系列风机的派生产品，其风叶、风筒均采用玻璃钢材质，其余部位做了防腐处理，用于输送有腐蚀性的气体。

ft35-11防腐风机适用范围及用途:

本系列风机适用与输送易燃易爆有腐蚀性气体，环境温度不得过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机（ft35-11型），采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。

玻璃钢风机是指玻璃钢材质的风机，其外观、尺寸与钢质风机完全相同，只是外壳与叶轮为玻璃钢材质，其最大特点是耐腐蚀，耐酸碱，属于防腐风机的一种。适用于办公大楼、商场、影剧院、医院、工厂企业车间、地下室等场所通风排气，所输送的应为不含粘性物质的气体，且气体温度不大于80℃，介质所含物质量不大于150mg/m³。