

BT35-5.0轴流风机防爆型风量9133m3

产品名称	BT35-5.0轴流风机防爆型风量9133m3
公司名称	乐清市恒运防爆风机有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:恒运 型号:BT35-5.0 性能:防爆风机
公司地址	浙江省温州市乐清市翁垟街道三屿村
联系电话	0577-61782802 18814989518

产品详情

bt35-5.0轴流风机（防爆型）：风量9133m3/h，风压189pa,0.75kw/380v,转速n=1450r/min,配重力式止回风阀。

bt35-11-5.0轴流风机（防爆型）：风量8711m3/h，风压150pa,0.37kw/380v,转速n=1450r/min,带自垂百叶。

管道风机bt35-11-5防爆轴流风机/t35-11岗位式风机

一、bt35-11岗位式风机适用范围：

- 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
- 2、爆炸性气体混合物：ii a、ii b。
- 3、温度组别：t1～t4。
- 4、防爆标志：exd ii bt4。

二、bt35-11岗位式风机型号含义：

bt35-11（t40-11）系列轴流式通风机是我国八十年代在t30-11的基础上改进设计的新型风机，它与t30-11风机相比具有明显优点：

- ①结构更合理；
- ②性能有较大提高，全压效力为89.5%;
- ③噪声更低，噪声（比a声级）降低3.6db（a）。

本系列风机适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得

过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机（ft35-11型），采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机（bt35-11型），用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。ft35-11型和bt35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同t35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。

三、bt35-11岗位式风机技术参数 风叶直径：500mm 转速：1450r/min 功率：0.75kw
风量：9133m³/h 风压：185pa 电压：220/380v

四、bt35-11岗位式风机特点：

- 1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。
- 2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。
- 3、电缆布线。
- 4、主轴转速（或电机功率或风量）可根据用户要求选配。